



**KL01- katuslagi**

- trapetsprofiilkatus, nt Ruukki TP20
- roovitus 32 x100 mm
- tuulutusliist 50 x 50 mm
- tuuletõkkekangas, nt. Klöber Permo Vert
- põhikarkass 50 x 250 mm, s600mm/kivivill, PAROC Ultra, 250 mm
- aurutõke, nt. Klover Wallint 10 Eco
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

**KL02- katuslagi**

- trapetsprofiilkatus, nt Ruukki TP20
- roovitus 32x100 mm
- tuulutusliist 50x50 mm
- tuuletõkkekangas, nt. Klöber Permo Vert
- põhikarkass 50x250, s600mm

**VL-03 - Vahelagi**

- laminaatparkett, 8 mm
- parketi alusvaip, 3 mm
- OSB III, 22 mm
- puitkarkass, 50 x 250 mm /kivivill, PAROC Ultra, 250 mm
- ehituspaber
- roovitus 50 x 50 mm
- sulundiga puitlaudis, 22 x 95 mm

**VL-04 - Vahelagi**

- OSB III, 18 mm
- puitkarkass, 50 x 250 mm/kivivill, PAROC Ultra, 250 mm
- ehituspaber
- roovitus 50 x 50 mm
- sulundiga puitlaudis, 22 x 95 mm

**VS-01- välissein**

- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- Isover Facade EJ-32, 16 mm
- tuuletõkkekipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm /soojustus, Isover Extreme 32, 150 mm
- veeauru- ja õhutiheduse süsteem Vario Xtra
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

Objekt	eramu laiendamine, Tartu linn, Tartumaa	
Tellija		
Joonis	Lõige B-B	
Projekti staadium	Põhiprojekt	Joonise nr. AR-6-02
Töö nr.	Mõõtkava	Kuupäev
TLKE15	1:50	28.10.2025