

RÄÄSTAS

katuseplekk
tõhe räästalaudis 25mm
tuulutusvahe roovid 25x50mm
aluskate
tuulutusvahe roovid 50x50mm
tõhe räästalaudis 22mm
sarikas 50x200mm

sarika ots
lõigatud

LÕIGE A-A

katuseakna asukoht põranda suhtes

eekoja osas
proj. karkass sarika all 50x50mm,
vahel soojustus

proj. teraskatus Ruukki Classic M, tumehall RR 23
proj. roovlaudis 25x100mm
proj. vahelist 25mm
proj. armeeritud kile
proj. tuulutusvahe 50mm
proj. tuuletõkkeplaat 25mm
proj. sarikas 50x200mm, vahel soojustus
proj. karkass 50x100mm, vahel soojustus
proj. aurutõkkele
proj. kipskarkass 45mm, vahel soojustus
proj. kipsplaat 2x13mm
+ KATUS KOKKU 496mm

proj. kattelist 22x33mm
proj. voodrilaud 22x145mm
proj. hor. liist 22x100mm
proj. vert. tuulutusliist 22x50mm
proj. tuuletõkkeplaat 20mm
proj. hor. karkass 50x100, vahel soojustus 100mm
proj. vert. karkass 50x150, vahel soojustus 150mm
proj. aurutõkkele
proj. hor. roovitus 50x22mm, vahel soojustus
proj. alusprofiil 25mm
proj. kipsplaat 2x13mm

+ SÖRESTIKSEIN KOKKU 432mm

+
proj. parkett 14mm
proj. põrandaküte kiudbetoon 60mm
proj. sammumummutus 13mm
proj. kile
proj. ehitusplaat 22mm
proj. laagid 50x100mm, püstipidi, vahe 400mm
ol.ol. laetalaud 200mm, samm 1100-1400mm,
vahel proj. talad ja min. vill, min. 100mm
proj. tõe laudis 21mm
proj. kipsplaat 2x13mm
+ VAHELKOKKU 456mm

sarika otsad
jäävad nähtavale

säilitatav
põikiseina osa
võimalusel otsaseina avad
süvistada alumisse vöösse,
+0.02 peale

võimalusel õhtuterrassi uks ava
süvistada alumisse vöösse, +0.02 peale

+
proj. lubikrohv 20mm
proj. roomatt 50mm
ol.ol. palksein 180mm
proj. vert. karkass 50x100,
vahel soojustus 100mm
proj. tuuletõkkeplaat 20mm
proj. vert. tuulutusliist 22x50mm
proj. hor. liist 22x100mm
proj. voodrilaud 22x145mm
proj. kattelist 22x33mm

- PALKSEIN KOKKU 458mm

SOKKEL

õhutusvahe, laua ots lõigatud viltu
veelaud 47x165mm veeninaga
ol.ol. paekivivundament
hüdroisolatsioon
Thermisol EPS 120 ROUTA 150mm
nõlvkusekindel krohv
püsipuitlaud 20x80mm
graniitkivistik fr. 10/20 või
sõelutud kruus või nn.merekivid 80mm
paekivistik
fr. 16/32

MÄRKUSED

Hoone 0.00 on arvestatud +5cm olemasolevast põrandast kõrgemal.

TINGMÄRGID

-  OLEMASOLEV PAKIVIVUNDAMENT
-  OLEMASOLEV PUITOSA
-  PROJEKTEERITUD OSA
-  AURUTÕKKE KIHIT