

KONSTRUKTSIOONID:		
VÄLISSEINAD VS1:		
Armeeritud õhuke välisviimistuskrohv	5 mm	
(osaliselt voodrilaud	21 mm)	
(püstroov 9mm vineer	9 mm)	
Soojustus kivivillaplaat	100 mm	
Bauroc Classic kergplokk	250 mm	
Mineraalkrohv	15 mm	
VÄLISSEINAD VS2 (pööningu otsavilud):		
voodrilaud	21 mm	
püstroov	25 mm	
tuuletõkkeplaat 13 mm		
püstarkass / (persp.soojustus kivivill)	145 mm	
(persp. aurutõkkepaber)		
(persp. kipsplaat	13 mm)	
KANDVAD SISESEINAD SS1		
Viimistuskrohv	15 mm	
Bauroc kergplokk	150 mm	
Viimistuskrohv	15 mm	
MITTEKANDVAD SISESEINAD SS2		
Viimistuskrohv	15 mm	
Bauroc kergplokk	100 mm	
Viimistuskrohv	15 mm	
KANDVAD SISESEINAD SS3 (garaazis)		
Viimistuskrohv	15 mm	
Bauroc kergplokk	150 mm	
Soojustus kivivillaplaat (garaazi pool)	100 mm	
Viimistuskrohv	15 mm	
VUNDAMENT:		
FIBO 3 kergplokk	250 mm	
välisperimeetri soojustus XPS120	75 mm	
armeeritud soklikrohv	5 mm	
PÕRAND P1:		
parkett+aluskaat / ker. plaat	15 mm	
armeeritud betoonplaat	100 mm	
hüdroisolatsioon		
soojustus EPS100	200 mm	
(välisseinte ääres 1200mm EPS100)	100 mm	
tihendatud liivakus	300 mm	
KATUS K1:		
kate bituumen-sindel		
aluskiht SBS		
OSB plaat	18 mm	
distantroov 45x70, tuulutusvahe	70 mm	
aluskaat kangas		
katusesarikad (raamfermid)	s 900	
LAGI VL1:		
Käigulaudis pööningul	28 mm	
talad fermeide vahel	s 450	
soojustus puiste-min. vill 500 mm		
aurutõkkepaber, roov 45x70 mm s 400	45 mm	
2x kipsplaat	25 mm	

