

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PEN L1 L2 L3

	Sisestus jahimaja kilbist JK	C20		XPUJ-HF 5G6
1	JAHUTUSSEADE	C16	3,5	XPJ-HF3G2,5
2	ELEKTRILINE KETT-TALI	C16	1,3	XPJ-HF3G2,5
3	ELEKTRIRADOAATOR	B10	0,5	XPJ-HF3G2,5
4	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
4	ELEKTRILINE SEGISTI ULUKITE VASTUVÕTT	B13	3,0	XPUJ-HF3G2,5
5	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
5	ELEKTRILINE SEGISTI WC	B13	3,0	XPUJ-HF3G2,5
6	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
6	ELEKTRILINE SEGISTI ULUKITE ESMATÖÖTLUS	B13	3,0	XPUJ-HF3G2,5
7	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
7	P.PESAD ULUKITE ESMATÖÖTLUS	B13	3,0	XPUJ-HF3G2,5
8	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
8	P.PESAD ÕUES JA ULUKITE VASTUVÕTT	B16	2,0	XPUJ-HF3G2,5
9	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
9	VALGUSTUS,ULUKITE VASTUVÕTT ESMATÖÖTLUS JA JAHUTUS	B10	0,52	XPUJ-HF3G1,5
10	Kombi rikkevoolukaitse dl=30mA, In=25A			
10	VALGUSTUS,WC,TEHNORUUM VARJUALUNE	B10	0,15	XPUJ-HF3G1,5