








AKNA SPETSIFIKATSIOON						
TÄHIS	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
TÜÜP	VÄLISAKEN	VÄLISAKEN	VÄLISAKEN	TREPIKOJA VÄLISAKEN	PÖÖNINGU VÄLISAKEN	KELDRI VÄLISAKEN
KOGUS	10	12	12	3	2	17
AVA	1 500×1 450	1 500×1 450	2 200×1 450	1 900×2 800	700×1 000	1 170×500
VAADE VÄLJAST						
MÄRKUSED	sissepoole kaldpöördavatav + mitteavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K	sissepoole kaldpöördavatav + mitteavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K	sissepoole kaldpöördavatav + mitteavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K	sissepoole kaldpöördavatav + mitteavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K	sissepoole kaldpöördavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K	sissepoole kaldpöördavatav klaaspakett 3x U=1,1W/m2K

UKSESPETSIFIKATSIOON	
TÄHIS	VU-1
TÜÜP	VÄLISUKS
KOGUS	3
AVA	1 650×2 100
VAADE VÄLJAST	
MÄRKUSED	projekteeritav lukustatav väljapoole avatava osaga metalluks terviklahendus U=1,4 W/m2K

MÄRKUSED:

1. Aknaraam: pvc, toon: valge, klaasid 2+1, kombineeritud soojajuhtivus U=1,1W/m2K
2. Enne tootmist mõõta ülereaaalsed ehitusavad
3. Toodete täpsed joonised valmistab eskiisi alusel tootja
4. Kõik tarvikud kooskõlastada eelnevalt tellijaga
5. Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt projekteerijatega
6. Vt. Seletuskiri