





## Välisakende spetsifikatsioon

| Tähis<br>1 | Skeem<br>2                                                                          | Ava mõõdud<br>(l x h) mm<br>3 | Kogus<br>4 | Märkus<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA- 05     |    | 600 x 2 400 (h)               | 1 tk.      | Puidust raamil osaliselt avatav aken.<br>Klaaspaketid 3x<br>Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II<br>Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas.<br>Klaaside paksused lahendab tootja.<br>Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Solarfaktor $g=0,3$<br>Raami viimistlus: värv<br>toon: valge<br>Varustatud putukavõrguga! |
| VA- 06     |    | 2 400 x 2 400 (h)             | 1 tk.      | Puidust raamil mitte avatav aken.<br>Klaaspaketid 3x<br>Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II<br>Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas.<br>Klaaside paksused lahendab tootja.<br>Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Solarfaktor $g=0,3$<br>Raami viimistlus: värv<br>toon: valge<br>Varustatud putukavõrguga!     |
|            |   | 600 x 2 400 (h)               | 1 tk.      | Puidust raamil mitte avatav aken.<br>Klaaspaketid 3x<br>Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II<br>Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas.<br>Klaaside paksused lahendab tootja.<br>Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Solarfaktor $g=0,3$<br>Raami viimistlus: värv<br>toon: valge<br>Varustatud putukavõrguga!     |
| VA- 08     |  | 550 x 1 900 (h)               | 1 tk.      | Puidust raamil osaliselt avatav aken.<br>Klaaspaketid 3x<br>Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II<br>Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas.<br>Klaaside paksused lahendab tootja.<br>Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Solarfaktor $g=0,3$<br>Raami viimistlus: värv<br>toon: valge<br>Varustatud putukavõrguga! |

## MÄRKUSED:

1. Avatäited kujutatud väljast poolt.
2. Enne avatäidete valmistamist kontrollida avade tegelikke mõõte.
3. Mõõdud on projekti ava mõõdud.
4. Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused, jaotuse ja mõõtude osas, samuti värvitoon kooskõlastada autorijärevalve käigus projekteerijaga.