





Välisakende spetsifikatsioon

Tähis 1	Skeem 2	Ava mõõdud (l x h) mm 3	Kogus 4	Märkus 5
VA- 01		2 250 x 2 250 (h)	1 tk.	Puidust raamil osaliselt avatav aken. Klaaspaketid 3x Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas. Klaaside paksused lahendab tootja. Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Solarfaktor $g=0,3$ Raami viimistlus: värv toon: valge Varustatud putukavõrguga!
VA- 02		600 x 2 400 (h)	2 tk.	Puidust raamil mitteavatav aken. Klaaspaketid 3x Välimine klaas: karastatud, COOL- LITE SKN 174 II Sisemine: kirgas, karastatud, lamineeritud klaas. Klaaside paksused lahendab tootja. Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Solarfaktor $g=0,3$ Raami viimistlus: värv toon: valge
VA- 03		1 600 x 600 (h)	1 tk.	Puidust raamil mitte avatav aken. Klaaspaketid 3x Välimine klaas: COOL- LITE SKN 174 II Klaaside paksused lahendab tootja. Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Solarfaktor $g=0,3$ Raami viimistlus: värv toon: valge Varustatud putukavõrguga!
VA- 04		600 x 600 (h)	1 tk.	Puidust raamil avatav aken. Klaaspaketid 3x Välimine klaas: COOL- LITE SKN 174 II Klaaside paksused lahendab tootja. Soojajuhtivus $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Solarfaktor $g=0,3$ Raami viimistlus: värv toon: valge Varustatud putukavõrguga!

MÄRKUSED:

1. Avatäited kujutatud väljast poolt.
2. Enne avatäidete valmistamist kontrollida avade tegelikke mõõte.
3. Mõõdud on projekti ava mõõdud.
4. Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused, jaotuse ja mõõtude osas, samuti värvitoon kooskõlastada autorijärevalve käigus projekteerijaga.