

Avatäidete spetsifikatsioon (aknad ja rõduksed)							
Spetsifikatsiooni tähis	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	TU-01	VU-01
Tüüp	2-osaline aken	2-osaline aken	1-osaline aken	4-osaline aken	6-osaline aken/terrassiüks	terrassiüks	peauks valgrikega
Arv	1	2	2	1	1	1	1
W x H mm	1,500×2,750	2,000×2,750	0,750×2,750	2,550×3,950	3,200×3,950	0,900×2,750	2,800×2,750
Käeliskus	P	V	V		V+P	V	V
Plaaniline sümbol							
Avatäite skeem (vaadatuna seestpoolt)							
Avatavus	osaliselt sissepoole kaldpööratav	osaliselt sissepoole kaldpööratav	sissepoole kaldpööratav	mitteavatav	osaliselt sissepoole kaldpööratav	sissepoole kaldpööratav	väljapoole
Materjal/värv	puit või puit-alu./must	puit või puit-alu./must	puit / must	puit või puit-alu./must	puit või puit-alu./must	puit või puit-alu./must	puit./must
Lengi toon seest	must	must	must	must	must	must	must
Lengi toon väljas	must	must	must	must	must	must	must
Klaas	kirgas	kirgas	kirgas	kirgas	kirgas, karastatud	kirgas, karastatud	kirgas, karastatud
Klaaspakett	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne
Soojajuhtivus max U (W/(m²K))	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)

Märkused:

1 aken on leiliruumi aken

MÄRKUSED

- Antud ava mõõdud
- Kõik mõõdud kontrollida üle ehituse käigus.
- Enne akende tellimist kontrollida uuesti üle ava mõõdud.