

Rõdu ja katuserassi piirid on tehtud toruprofilidest (60x30mm) ning värvitud tumepruuniks. Rõdupiirde plaadina on kasutatud lamineeritud klaasi. Ülestõstetavad garaaziuksed viimistletud tumepruuniks samuti alumiinium profiilidest välisüksed viimistletud tumepruuniks.

Siseviimistlus:

Põrandad: Kõikidesse esimese korruse eluruumidesse, esikutesse, hallidesse, köökidesse ja garderoobidesse on tehtud puit- või parkettpõrandad puitlaagidel mille vahe soojustatakse klaas- või kivivillaga (100mm). Ülejäänud korrustel samad põrandad kas laagidel (50mm) või kilparketti helkindlal (kork) alusel. Magamistubades võib põrandad katta ka vaipkattega. Vastavalt soovidele ja võimalustele võib korterite elutsooni(elutuba + köök + esik-hall)

põrandaid katta ka kombineerituna kilp- või laudparketi ja kiviparketi või polüneerpõrandatega. Sansõlmedesse on ettenähtud hüdroisolatsiooni ja el.põrandakittetega kiviparkettpõrandad. Esimese korruse sansõlmede põrandate paneelide pealne soojustatakse täiendavalt klaas- või kivivillplaatidega (50mm). Trepikodades on valatud põrandad ja kaetud PVC kattega. Soklikorruusel tsementpõrandad betoonalusel.

Seinad ja laed: Ruumide seinad on kaetud "Gyproc"-plaatidega vastavalt plaatide paigaldamise eeskirjadele või krohvitud ja kaetud värviga. Sansõlmede seinad kaetud glasuurplaatidega. Leiliruumi seinad soojustatakse kivivillaga. Lava ja leiliruumi seinad vooderdatud lehtpuu laadadega. Kõik trepikodade seinad ja laed värvitud mati lateksvärviga. Soklikorruusel laed ja seinad krohvitud ning värvitud.

Konstruktiivne osa:

Hoone soklikorruus on valatud raudbetoon vundamendil. Hoone kõik seinad nii välis-, sise- kui ka kandeseinad on kivikonstruktsioonil (tellis). Hoone vahelaed on raudbetoon paneelidest.

Veearustus ja kanalisatsioon:

Külmaveearustus:

Hoonet varustatakse külmaveega tänavavõrgust. Hoone sisendusel ja iga korteri sansõlmes varustatakse külmaveetoru veemõõturiga. Külmaveega varustatakse wc loputuskaste, kätepesuvalamuid, pesumasinate ühendusi, köögiivalamuid. Külmaveetorustik ehitatakse plasttorudest.

Soojaveearustus: