

SPETSIFIKATSIOON					
POS.	TÄHS	NIMETUS		KOGUS	ÜHIKU MASS,kg
1	ARMATUURITERAS	Ø12 AIII	L=1133,9 j.m. 1	1006,9	TALDMIKU PIKARM.
2	ARMATUURITERAS	Ø8 AIII	L=1170	125	V1, V2 RANGID
3	ARMATUURITERAS	Ø8 AIII	L=1570	195	V4 RANGID
4	ARMATUURITERAS	Ø8 AIII	L=1790	25	V3 RANGID
5	ARMATUURITERAS	Ø8 AIII	L=2170	200	V5, V7 RANGID
6	ARMATUURITERAS	Ø8 AIII	L=1970	160	V6 RANGID
7	ARMATUURITERAS	Ø10 AIII	L=109,4 j.m. 4	67,5	SOKLIVÕT ARM.
8	ARMATUURITERAS	Ø6 AIII	L=1160	10	0,26 V10
9	ARMATUURITERAS	Ø12 AIII	L=570	12	0,51 V10
10	ARMATUURITERAS	Ø12 AIII	L=790	8	0,7 V10

Kokkuvõtte läbimõõtude järgi:


Ø6 AIII	11,6 m	2,6 kg
Ø8 AIII	1246,4 m	493 kg
Ø10 AIII	437,6 m	270 kg
Ø12 AIII	1147,1 m	1018,6 kg

Kokkuvõtte märkide järgi:

AIII	1784,2 kg
------	-----------

KOKKU: 1784,2 kg

Pos.	Tüüp	Libi- mõõt mm	Tergse märk	Pikkus mm	Kogus kg	Ühiku mass kg	Kujumõõdud										Märkused																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							a	b	c	d	e	u	v	x	y	R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	U	Ø8	AIII	1170	125	0,5	57,5	150	230	230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</



KONSTR.OSA	BETON KOGUS (m ³)
TALDMIKUD	C25/30 16,9
POSTIDE VUND.	C25/30 0,3
PÕRANDAPLAADID	C25/30 13,5
TERRASSID	C25/30 2,0
KOKKU:	32,7

Betooni kokkuvõtte

PÕRANDAPLAADI ARM.VÕRGU SPETSIFIKATSIOON

PÕRANDAPLAAT Ø5 A| #150 165 m2 340,0 kg