





TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	SEINAAVA MÕÖT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
A 4		1400	1800	1	uus 1-väljaline mitteavatavi puitprofiilaken kolmekordne klaaspakett avanemine - mitteavatav raam - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast - mahekollane linaõlivärv 301x leng - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast - mahekollane linaõlivärv 301x klaas - kirkas
A 5		500	1200	3	uus 4-väljaline kaheraamiline soome tüüpi sisse avanev puitprofiilaken välimises raamis ühekordne klaas sisemises raamis klaaspakett avanemine - välimised väljapoole sisemised sissepoole raam - seest ja väljast loodusvalge 372x leng - loodusvalge 372x klaas - kirkas (lõunapoolse akna välimine klaas päikesekaitsega)
A 6	VÄLIMINE (olemasolev)  1100 SISEMINE  1100 NB! Täpsustada avanemiste käeliskus NB! Olemasolevate raamide korrastamisel kasutada ainult ajaloolisi võtteid, naturaalseid materjale (linaõlivärv, -kitt) ja ajastutuid metallfurniture	1100	1300	3	1-väljaline restaureeritav ja rekonstrueeritav kaheraamiline puitprofiilaken välimises olemasolevas prosspulkadega raamis ühekordne klaas (Säilitada olemasolevad klaasid!) sisemine raam - ühekordne klaas avanemine - välimine väljapoole, sisemine sissepoole raam - seest ja väljast loodusvalge 372x leng - loodusvalge 372x klaas - kirkas NB! Täpsustada avanemiste käeliskus NB! Olemasolevate raamide korrastamisel kasutada ainult ajaloolisi võtteid, naturaalseid materjale (linaõlivärv, -kitt) ja ajastutuid metallfurniture
Märkused: 1. Avatäite töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonilüübi tugevuse ja kestvuse. 2. Aknad valmistada kvaliteetsest, tšerleniivast AB-klassi kvaliteedi nõuetele vastavast lüüpidurikast männipuidust. 3. Ajasutruu kujundusega akendel klaaside kinnitamisel kasutada linaõli-aknoliiti. 4. Olemasolevatel akendel välimisel raamil kasutada originaalklaasi või uute akende puhul tavalist klaasi paksusega 3 mm. 5. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul. 6. Nn kuusekujulise silikoonthendi kinnitamiseks sisemisse aknavaatsi freesida lengi sisse kinnitustsoon. 7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linatokku. 8. Joonisel on antud avatäite teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate akende järgi. Enne avatäite valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate avade mõõte. Läpik tellimus koostatakse tegeleike mõõtude alusel, kohapeal, olemasolevate akende järgi. 9. Uued aknad valmistada sisse ja välja avanevatena. Akende osad, mis pole avatavad teha sama profiili ja tegumoeaga nagu avatavad aknad. 10. Uute raamide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate akende konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga. 11. Aknad avatäite spetsifikatsioonis on esitatud soovitud hoone fassaadi väljastpoolt. 12. Akna veeplekid valmistada heledakollasest plekist RR 24 13. Sisemised aknalaudid valmistada ajalooliste aknalaudade traditsioonilise kujunduse aluseks võttes kvaliteetsest männipuidust. 14. Akende piiridelistudeks valida lihtsa ajaloolise profiiliga liistud. Piiridelistud värvida fassaadiga sama värviga (mahekollane linaõlivärv 301x). 15. Uute akende välimised piiridelistud valmistada seinaga risti paigaldatud lihtsast serviti lauast. Ülemisele ja alumisele lauale anda minimaalne kalle vihmavee ärajuhtimiseks.					