



TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	LENGI MÕÕT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
U 4		1250	2100	1	puidust klaaspindadega siseuks 1 kahepoolne uks: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) ukseleng: valge linaõlivärv 372x või naturaalne viimistlus (õli-vaha) lävepakk - tamm lengi laius valida seina paksuse järgi piirdeliistud - valmistada teiste olemasolevate alusel või kasutada lihtsaid ajaloolise profiiliga liiste. Värvida valge linaõlivärviga või naturaalse viimistlusvahendiga (õli-vaha)
U 5	 Olemasolev lihtne uks, kujundus tinglik.	olemasolev		1	puidust siseuks 1 vasakpoolne uks: naturaalne viimistlus (õli-vaha) ukseleng: naturaalne viimistlus (õli-vaha) lävepakk - olemasolev piirdeliistud - puuduvad NB! Olemasoleva ukse korrastamisel kasutada ainult ajaloolisi võtteid, naturaalseid materjale (õli-vaha) ja ajastutruid lahendusi

Märkused:

1. Avatäidet töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonitüübi tugevuse ja kestvuse.
2. Uksed valmistada kvaliteetsest, tiserikuivast AB-klassi kvaliteedi nõuetele vastavast lüüripuidurikkast männipuidust.
3. Uksed värvida linaõlivärviga või vastavalt sisekujunduslahendusele muu analoogse naturaalsest viimistlusmaterjalidel põhineva tootega (näit. õli-vaha).
4. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul.
5. Joonisel on antud avatäidet teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate uste järgi. Enne avatäidet valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate avade mõõte.
6. Uute uste või lengide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate uste konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga.
7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linataku.
8. Sarjastuse projekti koostab lukutarnija.



PAREMPOOLNE UKS



VASAKPOOLNE UKS