

ELAMU PUNKTID

P1	OL OLEV KÕRGUS	UUS KÕRGUS
	88.00	87.05
	87.80	87.05

85.50	86.60
87.50	87.65
86.20	87.40
86.50	87.40
84.00	86.19
84.00	86.19

87.50	87.00
86.70	87.00
86.50	87.00
88.00	87.00
86.70	87.65

ERAMU TEHNILISED NÄITAJAD

KATASTRITUNNUS

KASUTUSOTSTARVE

KRUNDI PIND

TÄISEHITUSE %

PARKIMISKOHTADE ARV

EHITUSALUNE PIND

millest:

projekteeritava hoone põhikehandi alune pind

ABS KÕRGUS

+/- 0.00 KÕRGUS

KÕRGUS

PIKKUS

LAIUS

KORRUSELISUS

TERRASSIDE JA RÕDUDE PIND

SULETUD NETOPIND

MAHT

ELURUUMIDE PIND

TEHNO PIND

KÕETAV PIND

HOONE ELUIGA

TEHNO SÜSTEEMIDA ELUIGA

TULEPÜSIVUSKLASS

HOONE KASUTUSOTSTARVE

100% maatulundusmaa

8010 m2

4,9 %

6 tk

392,7 m2

242,4 m2

94,7 m

87,8 m

7,6 m

28,1 m

32,7 m

2

308,6m2

283,4 m2

1318 m3

273,6 m2

9,8 m2

283,4 m2

50-aastat

20-aastat

KINNISTU PIIR

RAJATAVAHOONE EHITISEALUNE PIND

RAJATAVAHOONE PÕHIKEHAND

RAJATAVAHOONE TERRASS

NITRAADI TUNDLIK ALA

RAJATAV TÄNAVAKIVI KATEND

RAJATAV MAAKÜTTE KONTOUURI ALA

RAJATAVELEKTRIKAABEL

RAJATAV VEETORUSTIK

RAJATAV KANALISATSIOONITORUSTIK

RAJATAV MÜÜR-PIIRE

SISSEPÄÄS HOONESSE

PÄÄS KINNISTULE

PRÜGIKONTEINERI KOHT

SÄILITAMISKOHT

Joonise aluseks on geodeetiline alusplaan :

Koordinaatsüsteem: Kõrgussüsteem:
Vertikaalplaneerimine antakse vajadusel järgmises projekti faasis;
Välvõtkude koondplaan vaata eraldi jooniselt;
Hoonel on piisavad ohutuskujad - kõik üle 8 m naaberhoonetest;
Hoone ei asu Koreli oja ehituskeeluvööndis

