








AKENDE SPETSIFIKATSIOON						
Kogus	1	1	1	2	2	3
Mõõdud	600x1,200	900x1,090	960x1,345	500x1,200	960x1,345	1,400x1,200
ID	A-2	A-1	A-1	A-1	A-1	A-2
2D Sümbol						
3D Sümbol						

Välisaken A-1:
*Ol. olev rekonstrueeritav aken
Välisaken A-2:
*Soojusjuhtivus max U=0,90 W/m2K
*Materjal: PVC
*Pakett: Klaas
*Siseviimistlus: Vastavalt avatäitele ja ruumile
*Välisviimistlus: Veinipunane (RAL3005 või analoog)
Aknaveeplekk:
*Tsingitud terasplekk tmin=0,5mm
*Pural HB pinnakate toon: RR46

USTE SPETSIFIKATSIOON					
Kogus	1	1	1	1	2
Mõõdud	800x2,100	900x2,100	900x2,100	900x2,100	900x2,100
ID	VU-3	SU-1	VU-1	VU-2	SU-2
2D Sümbol					
3D Sümbol					

Välisuks VU-1:
*Ol. olev välisuks
*Välisviimistlus: punane,toon RR29
Välisuks VU-2/3:
*Ol. olev välisuks
Siseuks SU-1:
*Ol. olev siseuks
Siseuks SU-2:
*Vastavalt sisearhitektuursele lahendusele

NB!
ANTUD MÕÕDUD ON AVAMÕÕDUD. KONTROLLIDA MÕÕTE ENNE
TELLISMIST KOHAPEAL.