

VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

TEHNILISED TINGIMUSED nr

Viimsi

Lähtudes [redacted] poolt esitatud tehniliste tingimuste taotlusest [redacted] ja võttes aluseks „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 2 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 29.03.2016. a määruse nr [redacted] „Viimsi valla ehitusmäärus“ § 7 lõike 10, määrata Harjumaal, [redacted] kinnistule sademevee ärajuhtimiseks tehnilised tingimused:

1. Tehniliste tingimuste eesmärk: Rebase tee 3 kinnistul asuva kraavi torutamine.
2. Kinnistut läbiva kraavi torutamiseks rajada drenaaži toru minimaalses läbimõõdus de315. Drenaaži toru rajada killustiku padja sisse ning ummistuste vältimiseks katta geotekstiilse kangaga. Rajatava drenaaži toru põhi peab olema samal kõrgusel olemasoleva kraavi põhjaga.
3. Drenaaži toru mõlemasse otsa rajada kaev, tagamaks vajadusel ühtse kraavi torutamine suuremaks ulatuses.
4. Kraavis asuvad olemasolevad [redacted] kinnistute sademevee väljaviigud liita olemasolul rajatava toruga läbi liitumis- ja seirekaevu.
5. Tööprojekt kooskõlastada [redacted] kinnistu omanikega. Kinnistu piirid asuvad otse kraavi tsentris.
6. Tööprojekt [redacted] tervikuna kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnaga, kõigi olemasolevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega, maaomanike ja kasutajatega, kelle maakasutust või ehitusõigust projekt mõjutab.
7. Koostada sademeveete ärajuhtimise projekt. Projekt esitada vallavalitusele digitaalselt.
8. Tehnilised tingimused kehtivad 5 aastat.

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde - 1 lehel

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde

