

Tähis:	KVU-02
Tüüp:	Kahepoolne klaasitud välisuks (raamijaotus analoogne KVU-01:ga).
Avamõõt (lxh mm):	2 300x2 530
Kälisus (R-pk / L-vk):	L
Kogus:	2
Soojajuhtivus (Uw):	-
Päikesekiirguse tegur (g):	-
Tulepüsivus:	-
Helipidavus (Rw):	-
Õhupidavus:	1
Veepidavus:	2A
Vastupanu tuulekoormusele:	C1
Vandalismikindlus:	RC2
Skeem / Foto:	
Profiil / Viimistlus:	Metallprofiilidest ukسلeng / -raam, süsteem SCHÜCO, FORSTER (või samaväärne analoog), viimistlus: värvitoon väljast: tumepruun RAL8014, värvitoon seest: tumepruun RAL8014. Värvimine vastavalt QUALICOAT või GSB standardile.
Sokkel / Viimistlus:	Roostevaba terasleht, paksus min 0.8mm, kõrgus min 150mm, kinnitus RVT kruvidega.
Klaas / Viimistlus:	1x klaas, lamineeritud, karastatud; klaasitoon: kirgas.
Lävepakk / Viimistlus:	Uksetootja madal nat roostevabateraskattega lävepakk, maks h=20 mm, viimistlus: harjatud nat roostevabateras, kaldega väljapoole.
Link-käepide / Viimistlus:	uued, analoogne KVU-01 käepidemega. Kiirriiv passiivses pooles.
Lukk / Viimistlus:	Uus lukk / tarvikud nt ASSA ABLOY (min 3 kpl võtmeid).
Hing / Viimistlus:	Uksetootja tüüpne hing / tarvikud, tüüp: standardtoode (EVS-EN 1935), viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014 või standardviimistlus.
Sulgur / Viimistlus:	-
Piiraja / Viimistlus:	-
Fiksaator / Viimistlus:	Analoogsed KVU-01:ga. Mõlemale uksepoolele.
Automaatika / Viimistlus:	-
Paigaldussüsteem:	Paigaldussüsteem ja kinnitused vastavalt klaasfassaadi- akna- ja uksetootja / -valmistaja / -tarnija juhendile.
Avapale:	Liitumisvuugid konstruktsioonidega katta seest ja väljast katteplekkidega, viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014.
Märkused:	Enne uste valmistamist kindlasti kontrollida ava tegelikke mõõte, kinnitamise ja paigaldamise võimalusi. Auru- ja tuuletõkketeipe vaja ei ole. Oleva puitvoorderdise eemaldamine ja utiliseerimine kuulub hanke mahtu. Vasakpoolsel vertikaalsel raami kinnituslahendus täpsustada tellijaga enne valmistamist!