









A 1		LAIUS : 2000 MM	KOGUS 10 TK		LAIUS : 1800 MM	KOGUS 7 TK		
		KÕRGUS : 1300 MM						
		Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			
		VIIMISTLUS: VÄRV: VALGE , toon 368x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			VIIMISTLUS: VÄRV: Tumebeež , toon 321x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			
		Akna avanemine pöörd avanemine			Akna avanemine pöörd avanemine			
		KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			
Furnituur: Akna kreemooni käepide AMIG 18 Fe/CR , süvistäud lattkreemoon või kasutada analoogi)								
A 2		LAIUS : 1000 MM	KOGUS 7 TK		LAIUS : 1200 MM	KOGUS 1 TK		
		KÕRGUS : 1300 MM						
		Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			
		VIIMISTLUS: VÄRV: VALGE , toon 368x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			VIIMISTLUS: VÄRV: VALGE , toon 368x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			
		Akna avanemine pöörd avanemine			Akna avanemine pöörd avanemine			
		KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			
Furnituur: Akna kreemooni käepide AMIG 18 Fe/CR , süvistäud lattkreemoon või kasutada analoogi)								
AKEN A3 (KELDRIAKEN)		LAIUS : 1000 MM	KOGUS 11 TK		LAIUS : 1000 MM	KOGUS 1 TK		
		KÕRGUS : 800 MM						
		Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			
		VIIMISTLUS: VÄRV: TUMEPRUUN tikkurila 0293 c/1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			VIIMISTLUS: VÄRV: VALGE , toon 368x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			
		Akna avanemine pöörd avanemine			Akna avanemine osaline pöörd avanemine			
		KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			
Furnituur: Akna kreemooni käepide AMIG 18 Fe/CR , süvistäud lattkreemoon või kasutada analoogi)								
A4		LAIUS : 1800 MM	KOGUS 7 TK		LAIUS : 1000 MM	KOGUS 1 TK		
		KÕRGUS : 500 MM						
		Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			Materjal: Puitaken (okaspuit, mänd) Lengi sügavus: 190 mm			
		VIIMISTLUS: VÄRV: Tumebeež , toon 321x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			VIIMISTLUS: VÄRV: VALGE , toon 368x hr1 (tikkurila vanhan ajan värit kataloog)			
		Akna avanemine pöörd avanemine			Akna avanemine pöörd avanemine			
		KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			KLAAS: 4+2k4 (4 mm klaas+klaaspakett 4/6/4 mm) kirgas klaas			

MÄRKUSED

1. NB! JOONISEL ON MÕÕDUD ANTUD ÜLDISTAVALT KOGU AKNATÜÜBI KOHTA!
ENNE AKENDE VALMISTAMIST IGA AKNA LÕPLIKUD MÕÕDUD KONTROLLIDA ÜLE OBJEKTIL.
2. ANTUD MÕÕT ON AVAMÕÕT, AKNAD VALMISTADA 2CM VÄIKSEMAD.
3. AKNARAAMID VALMISTADA TÄIELIKULT KUIVANUD LÜLIPUIDUST.
4. SISEMISTELE RAAMIDELE PAIGALDADA TIHENDID. KONKREETSE TIHENDI TÜÜBI JA SELLEKS VAJALIKU SOONE SÜGAVUSE VALIB AKENDE TEOSTAJA.
5. AKENDE ÕHUMÜRA ISOLATSIOON RW+C50-5000>=55DB