



Teise korruse ruumide eksplikatsioon

Ruum	Netopind
Puhkeruum	20,2
Magamistuba	16,4
Suletud netopind KOKKU	36,6 m²
Brutopind KOKKU	45,3 m²

VS-01- välissein

- välislaudis sulundiga UYV/S 21x120 mm
- tuulutusliist 22x50 mm
- Isover Facade EJ-32, 16 mm
- tuuletõkkekipsplaat GTS, 9 mm
- puitkarkass 50x150 mm, karkassi samm 600 mm /soojustus, Isover Extreme 32, 150 mm
- veeauru- ja õhutiheduse süsteem Vario Xtra
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

SS-04 - mittekandev sisesein

- lakitud pind
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- OSB III, 12 mm
- metallkarkass (parandatud helipidavus) 95 mm, s600mm/ mineraalvill 95 mm, nt. Isover Acoustic
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

Objekt	eramu laiendamine, Tartu linn, Tartumaa	
Tellijaja		
Joonis	Teise korruse plaan	
Projekti staadium	Põhiprojekt	Joonise nr. AR-5-03
Töö nr.	TLKE15	Kuupäev 28.10.2025
Mõõtkava	1:100	