



RUUMIDE EKSPLIKATSIOON 1. KORRUS		
Nr	Ruumi nimetus	Pindala
ELURUUM		
101	ESIK	8,8
102	ELUTUBA-KÕÖK-SÕÕGITUBA	56,3
103	GALERIIKAIK	14,8
104	KORIDOR	7,8
105	TUBA	13,8
106	TUBA	12,4
107	TUBA	16,1
108	GARDEROOB	7,4
109	DUŠIRUUM	5,8
110	KORIDOR	6,4
111	KÜLALISTETUBA / KABINET	11,9
112	WC	2,2
113	KODUHOID	6,0
114	PESURUUM	10,5
115	LEIL	2,1
		182,3 m ²
TEHNOPIIND		
116	TEHNO / PANIPAİK	8,8
		8,8 m ²
ÜLDKASUTATAV PIND		
117	KUUR / TÕOKODA	40,1
118	STUUDIO	19,8
		59,9 m ²
		251,0 m ²

- V5-01 VÄLISSEIN (U≤0,14 W/(m²K); R'w≥55dB)**
- Väisvoodri laud UTS Kuusk 18x95 mm, hõõveldatud, vertikaalne paigaldus
 - Tuulutusliist, horisontaalne paigaldus, 22x50 mm, s≤600mm
 - Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 22x50 mm, s≤600mm
 - Tuuletõkkeplaat, 30 mm, nt Isover RKL facade (ühenduskoht teipida)
 - Kande karkass, tugevsorteeritud C24, 45x195 mm, s≤600mm (vastavalt konstr. osa projektile) / vahel mineraalvill soojustus 200 mm
 - Aurutõkkele (ülekatet min. 100 mm, ühenduskohad teipida)
 - Horisontaalne roov, 45x45 mm, s≤600mm / vahel mineraalvill soojustus 50 mm
 - 2x erikõvakipsplaat, 25 mm
 - Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

- V5-02 VÄLISSEIN (U≤0,14 W/(m²K); R'w≥55dB)**
- Naturaalse puitsponiga komposiitplaat, nt Prodema ProDEX, 8 mm
 - Tuulutusliist, horisontaalne paigaldus, 22x50 mm, s≤600mm
 - Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 22x50 mm, s≤600mm
 - Tuuletõkkeplaat, 30 mm, nt Isover RKL facade (ühenduskoht teipida)
 - Kande karkass, tugevsorteeritud C24, 45x195 mm, s≤600mm (vastavalt konstr. osa projektile) / vahel mineraalvill soojustus 200 mm
 - Aurutõkkele (ülekatet min. 100 mm, ühenduskohad teipida)
 - Horisontaalne roov, 45x45 mm, s≤600mm / vahel mineraalvill soojustus 50 mm
 - 2x erikõvakipsplaat, 25 mm
 - Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

- MÄRKUSED:**
- KÄESOLEV JONIS TÛHISTAB KÕIK SAMA JONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JONISEID.
 - KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
 - KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHITUSINSENERIGA.
 - KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE.
 - KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.
 - KÕIK MÕÕDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHITA.
 - AVATAIDETE MÕÕDUTEDEKS ANTUD AVAMÕÕDUD.

- SS-01 VAHESEIN (R'w≥47dB)**
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus
 - 2x Erikõva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Metallkarkass, 66 mm, s≤600 mm / vahel mineraalvill soojustus
 - 2x Erikõva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

- SS-02 VAHESEIN (R'w≥47dB)**
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus
 - 2x Erikõva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Metallkarkass, 95 mm, s≤600 mm / vahel mineraalvill soojustus
 - 2x Erikõva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Siseviimistuskrohv, siseviimistlus