

KÜTTESEADMETE TABEL

Süsteemi kirjeldus				Võimsused						Töökeskkond		Näiteseade			Pump		Muu
süsteemi tähis	seadme asukoht	tüüp	soojuskandja	küttevõimsus kW	lisa elektriline küttekeha kW	min. kütte-efektiivsus COP	võimsuse juhtimine	elektrivõimsus / pingeline kW / V	tootja poolt soovituslik kaitsme suurus A	soojuskandja temperatuur °C	seadme töökeskonna temperatuur °C	näiteseade tootja ja mudel	näiteseadme gabariidid mm	seadme mass kg	pumba vooluhulk l/s	pumba tõstekõrgus kPa	märkused, lisavarustus, paigaldus
MSP-1	katlaruum	maasoojuspump	vesi / etanooli vesilahus	6	2	3,5	on/off	3,5 / 3x400	16	45/35	20	Nibe F1245-6	600x620x1800	240	0,15	10	integreeritud 180L soojaveeboileriga ja tsirk. pumpadega ning lisaküttega
P1.1	katlaruum	sagedusm. tsirk. pump	vesi	-	-	-	sag.	0,018 / 1x230	-	45/35	20	Grundfos ALPHA2 25-40	180	2,2	0,15	20	-