



**MÄRKUSED**

- Küttesüsteerid on isoleeritud kivivillast koorikutega, pakused näidatud plaanil isoleerisooni kaetava alumisena isolaariumiga.
- Küttesüsteeride käigumootorid on ette nähtud paigaldada automaatselt õhuastuvastavilidil.
- Isolaariumid on valmistatud PRES-terastustest (vt Tallin suval õuPEK-irandist).
- Tuletõkestajad on ette nähtud paigaldada ja seadistada ette nähtud tüüpi materjaliga. Küttesüsteerid, mis lihtsasti seadistada ja vahetada paigaldada hõlpsalt. Lõhkestajad ette nähtud materjaliga, mis ei nõrgesta pürela tulpaühikut.
- Müügisala küttesüsteeride isoleerisoon tuleb värvida valgeks RAL9002.

**TINGMÄRGID**

- Küttesüsteeride joonistused
- - - Lindeventillid
- - - Koolkraan
- - - Termoradiatori PUSMO COMPACT
- 300 - radiatori kõrgus (mm); 1000 - radiatori pikkus (mm)
- radiatori võimsus (W)
- Termosastventillid 1836mm/1/ vooluhulk (kg/h)

PC22-300-1000  
1000W  
t<sub>v</sub>-15/q=4.3kg/h