




TÄHIS	SKIIS	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	ARV	AVATAVUS	MÄRKUSED
A-1	 VADE VALJAST	120	60	1	AVATAV, TUULUTATAV AKNALAUA SOON	OLEMASOLEV AKEN
A-2	 VADE VALJAST	60	145	1	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	OLEMASOLEV AKEN
A-3	 VADE VALJAST	160	80	1	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	OLEMASOLEV AKEN
A-4	 VADE VALJAST	175	220		AKNALAUA SOON	OLEMASOLEV AKEN
A-5	 VADE VALJAST	170	110	1	AKNALAUA SOON	OLEMASOLEV AKEN
A-6	 VADE VALJAST	100	220	1	AVATAV	OLEMASOLEV AKEN
A-7	 VADE VALJAST	120	80	2	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	
A-8	 VADE VALJAST	90	215	1	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	
A-9	 VADE VALJAST	90	215	1	AKNALAUA SOON	
A-10	 VADE VALJAST	180	120	1	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	
A-11	 VADE VALJAST	80	160	2	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	KÜLGNEB AKNAGA A12, A13

TÄHIS	SKIIS	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	ARV	AVATAVUS	MÄRKUSED
A-12	 VADE VALJAST	80	160	3	AVATAV JA TUULUTATAV AKNALAUA SOON	KÜLGNEB AKNAGA A11, A13
A-13	 VADE VALJAST	80	160	2	AKNALAUA SOON	KÜLGNEB AKNAGA A11, A12 TÄPSUSTADA PAKETTI.
A-14	 VADE VALJAST	90	215	1	AVATAV JA TUULUTATAV	AVANEB SISSE MADAL PAKK
VU 1	 VADE VALJAST	160	220	1		AVANEB VÄLJA
VU 2	 VADE VALJAST	90	220	1		AVANEB VÄLJA MADAL PAKK
VU 3	 VADE VALJAST	200	225	1		AVANEB SISSE MADAL PAKK

MÄRKUSED

AKNAD putiraamis 3 x klaaspaketiga aken, max U=0,9 W/m²K

- profilli toon: väljast - toon must RAL 9017

seest - toon lasuurne väge, täpsustada sisekujunduse projektiga

- klaaspakett: argooniga täidetud, täpsustada sisekujunduse projektiga

- aknatarvikute viimistlus: RAL 9016 (valge)

- käepide: valge (topik, väikese tootmisarvuga)

- helisoojustusandmed: 35dB

- nõuded akendele (klass A3): õhuläbilaskvus - klass 4

veepidatus - 7a

vastupanu tulekoormusele - C2

- piksesefaktor SF= 0,5

- paigaldusel aknad teipida nii väljast kui seestpoolt

(kasutada täpsustatud lühendit)

AVADE MÕÕDUUD TÄPSUSTADA ÜLDENIUSÕHDE KÄIGUS

SISEKUNDE MÄÄRATAKSE SISEKUNDEPROJEKTIGA

0 1 2 3 4 5

10

15

M 1:100