

SELF-DEFENSE



Proj. kinnistu veetorustik
 Proj. kinnistu isevoolne kanalisatsioon
 Proj. kanalisatsioonikaev
 Proj. veetoru sisend hoonesse
 Proj. olmekanalisatsiooni väljund hoonest

Maapinna kõrgusmärk

K1-1 10.00
 118.00
 218.00
 318.00
 Ø400/315

Proj. vaatluskaevu andmestik
 Torude põhjade kõrgusmärgid (nummerdatud)
 Kaevu läbimõõt

TINGMÄRGID (Infragate OÜ töö nr KE18/12-16)

Varemproj. veetorustik
 Varemproj. kanalisatsioon
 Varemproj. veevarustuse maakraan
 Varemproj. kanalisatsiooni kontrollitoru

Kārtu līknes K1-1	Kogus 1		Tiipa K1	Kārtu līkmesrēķis (mm) 400	Kārtu materiāls 400/315	Kārtu līknes rēķis (mm) 1.34	Kārtu līknes vācē (m) 0.00
			Nr	Tiipa līkmesrēķis (mm) 160.00	Tiipa materiāls De160	Nurks 0°	Tiipa līknes vācē (m) 0.00
			2	160.00	De160	135°	0.00
Kārtu līknes K1-2	Kogus 1		Tiipa K1	Kārtu līkmesrēķis (mm) 400	Kārtu materiāls 400/315	Kārtu līknes rēķis (mm) 1.33	Kārtu līknes vācē (m) 0.00
			Nr	Tiipa līkmesrēķis (mm) 160.00	Tiipa materiāls De160	Nurks 0°	Tiipa līknes vācē (m) 0.00
			2	110.00	De110	90°	0.05

SELETUSKIRI

VEEVARUSTUS

Veemöödusõlm paikneb hoone 1-korrusel WC-ruumis vahetult veesisendi juures välispiiri taga. Veemööõtja läbimõõt DN15. Kandur kinnitada seinale pörandast 700–1200mm kõrgusele ja ühendada elektrikilbi maanduskontuuriga (vt veemöödusõlme tüüpijoonis).

OLMEKANALISATSIION
Kinnistu olmekanalisatsioon suunatakse isevoolselt Leena tee ühiskanalisatsiooni, kus ühendus teostatakse kinnistu piiri juures varemprojekteeritud kontrolltoruga Ø200/160, mille sisend on torule De160mm. Hoone väljund on projekteeritud Ø200/160 ning väljundi äärelaetakse kontrollkaev K1-1 De400/315 (väljundtoruga De160mm).

Põhimaterialide loetelu:

veelzijdig en flexibel inzetbaar. De afmetingen zijn: L=1600mm, B=800mm, H=1800mm. De afmetingen zijn in mm.

TORUSTIKE PAIGALDUS

Ilma sooliusteta on veetoristiku minimaalne paigaldussügavus 1.7m mõõdetuna toru laelt.

MÄRKUSED:

Joonise koostamisel on alusena kasutatud varemprojekteeritud ehitusprojekti Infragate OÜ töö nr KE18/12-16-1003 selle geodeetilise mõõdistusega (Sirkel ja Mall töö nr 963/16 - kõrgused BK-77 süsteemis).

	a
	1:500
	n
	pp