

Katus (K):  
 Katusekate betoonkivi Tegalit must või analoog  
 Puitroov 50x50 mm, s=vastavalt tootjapoolsetele juhistele / õhkvahe  
 Puitroov 32x50 mm, s=vastavalt sarika sammule / õhkvahe  
 Katuse aluskate (vähemalt 140 g/m<sup>2</sup> kohta)  
 Puitfermid (vastavalt tootja poolt arvatule) / õhkvahe

Katuslagi (KL):  
 SBS  
 OSB plaat 22 mm  
 Puitroovid, millega antakse kalded  
 Sarikad 50x250 mm, s=600 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 250 mm  
 Puitroovid 50x50 mm, s=600 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 50 mm  
 Puitroovid 50x50 mm, s=400 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 50 mm  
 Aurutõkkemembraan Pro Clima Intello Plus või analoog  
 Distsantsliist 25x50 mm, s=400 mm / õhkvahe  
 Metallkarkass 18 mm (28 mm), s=400 mm / õhkvahe  
 2x kipskiudplaat Fermacell või analoog 12,5 mm  
 Värv kahes kihis

Pööninglagi (PL):  
 Puistevill Isover InsulSafe või analoog minimaalselt 600 mm (soovit. 700..800 mm)  
 Puitferm (vastavalt tootja poolt arvatule) / min. vill Paroc eXtra või analoog 100 mm  
 Aurutõkkemembraan Pro Clima Intello Plus või analoog  
 Distsantsliist 25x50 mm, s=400 mm / õhkvahe  
 Metallkarkass 18 mm (28 mm), s=400 mm / õhkvahe  
 2x kipskiudplaat Fermacell või analoog 12,5 mm  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-1):  
 Värv kahes kihis  
 Kipsplaat 13 mm  
 Metallkarkass 70 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 70 mm  
 Kipsplaat 13 mm  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-2):  
 Värv kahes kihis  
 Kipsplaat 13 mm  
 Puitlaastplaat OSB 15 mm  
 Metallkarkass 70 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 70 mm  
 Kipsplaat 13 mm  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-3):  
 Keraamiline plaat 10 mm  
 Hüdroisolatsioon  
 Niiskuskindlam kipsplaat 13 mm  
 Metallkarkass 70 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 70 mm  
 Niiskuskindlam kipsplaat 13 mm  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-4):  
 Keraamiline plaat 10 mm  
 Hüdroisolatsioon  
 Niiskuskindlam kipsplaat 13 mm  
 Metallkarkass 66 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 66 mm  
 Kergplok Bauroc Universal 200 mm või analoog  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-5):  
 Värv kahes kihis  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Kergplok Bauroc Universal 200 mm või analoog  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-6):  
 Sisevoodrilaud 18 mm  
 Distsantsliist 25x50mm, s=400 mm / õhkvahe  
 IKO Enertherm ALU plaat 30 mm või analoog  
 Metallkarkass 70 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 70 mm  
 Niiskuskindlam kipsplaat 13 mm  
 Keraamiline plaat 10 mm

Sisesein (SS-7):  
 Värv kahes kihis  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Kergplok Bauroc Element 100 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-8):  
 Keraamiline plaat 10 mm  
 Hüdroisolatsioon  
 Niiskuskindlam kipsplaat 13 mm  
 Metallkarkass 66 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 66 mm  
 Kergplok Bauroc Element 100 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Sisesein (SS-9):  
 Sisevoodrilaud 18 mm  
 Distsantsliist 25x50mm, s=400 mm / õhkvahe  
 IKO Enertherm ALU plaat 30 mm või analoog  
 Kergplok Bauroc Element 100 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Välissein (VS-1):  
 Värv  
 Krohv (silikoon või nano)  
 Krohvitav kivivill Paroc Linio 10 / Linio 15 või analoog 200 mm  
 Liim- ja armeerimisseguga Ceresit CT 87 või analoog  
 Kergplok Bauroc Universal või analoog 200 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Välissein (VS-2):  
 Välisvoodrilaud 21+21 mm (vert.) - niimetatud "Poola laudis"  
 Distsantsliist 25x50 mm (hor.), s=600 mm / õhkvahe  
 Distsantsliist 25x50 mm (vert.), s=600 mm / õhkvahe  
 Tuuletõkkekanas  
 Kivivill Paroc Linio 10 / Linio 15 või analoog 50 mm  
 Puitpruss 50x150 mm, s=600 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 150 mm  
 Kergplok Bauroc Universal või analoog 200 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Värv kahes kihis

Välissein (VS-3):  
 Välisvoodrilaud 21+21 mm (vert.) - niimetatud "Poola laudis"  
 Distsantsliist 25x50 mm (hor.), s=600 mm / õhkvahe  
 Distsantsliist 25x50 mm (vert.), s=600 mm / õhkvahe  
 Tuuletõkkekanas  
 Kivivill Paroc Linio 10 / Linio 15 või analoog 50 mm  
 Puitpruss 50x150 mm, s=600 mm / min. vill Paroc eXtra või analoog 150 mm  
 Kergplok Bauroc Universal või analoog 200 mm  
 IKO Enertherm ALU plaat 30 mm või analoog  
 Distsantsliist 25x50mm, s=400 mm / õhkvahe  
 Sisevoodrilaud 18 mm

Välissein (VS-4):  
 Värv  
 Krohv (silikoon või nano)  
 Krohvitav kivivill Paroc Linio 10 / Linio 15 või analoog 200 mm  
 Liim- ja armeerimisseguga Ceresit CT 87 või analoog  
 Kergplok Bauroc Universal või analoog 200 mm  
 Krohv / pahtel (armeerimisvõrk >160 g/m<sup>2</sup>)  
 Hüdroisolatsioon  
 Keraamiline plaat 10 mm

Põrand (P):  
 Laminaatparkett / puitparkett / keraamiline plaat / viimistletud betoon  
 Betoon 100 mm, armeeritud Ø8 mm #150 mm armatuurvõrguga /  
 põrandaküttetoru Ø20 mm  
 Vahtpolüstüreen EPS 100 200 mm (100+100 mm)  
 Tihendatud liiv 200...250 mm  
 Ol. ol. pinnas

Sokkel (SO):  
 Tsementkiudplaat 10 mm  
 Distsantsliist 25x50 mm, s=600 mm / õhkvahe  
 Vahtpolüstüreen EPS Perimeeter 120 150 mm või analoog  
 Liim- ja armeerimisseguga Ceresit CT 87 või analoog  
 Vööphüdroisolatsioon  
 Monoliitne raudbetoon laiussega 300 mm  
 Vahtpolüstüreen EPS Perimeeter 120 mm 150 mm või analoog

Vundament (V):  
 Vundamendikate Delta NB või analoog  
 Vahtpolüstüreen EPS Perimeeter 120 150 mm või analoog  
 Liim- ja armeerimisseguga Ceresit CT 87 või analoog  
 Vööphüdroisolatsioon  
 Monoliitne raudbetoon laiussega 300 mm  
 Vahtpolüstüreen EPS Perimeeter 120 150 mm või analoog

