



TÄHIS	ESKIS	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	ARV	AVATAVUS	MÄRKUSED
VU 1	 VU 1 VAADE VÄLJAST	155	210	1	VASAK AVANEB VÄLJA	PUUDUST VÄLISUKS VIIMISTLUS RAL 7016
VU-2	 VU 2 VAADE VÄLJAST	90	210	1	PAREM AVANEB VÄLJA	PUUDUST VÄLISUKS VIIMISTLUS RAL 7016
VU -3	 VU 3 VAADE VÄLJAST	90	210	1	VASAK AVANEB VÄLJA	PUUDUST VÄLISUKS VIIMISTLUS RAL 7016
RU 1	 RU 1 VAADE VÄLJAST	90	210	1	AVATAV JA TUULUTATAV AVANEB SISSE	MADAL LÄVEPAKK
RU 2	 RU 2 VAADE VÄLJAST	120	150	1	VASAK AVANEB VÄLJA	PUUDUST VÄLISUKS VIIMISTLUS RAL 7016
GU 1	 GU 1 VAADE VÄLJAST	250	210	1	TÖSTUKUKS	

MÄRKUSED
AKNAD platikraamis 3 x klaaspaketiga aken, max U=0,9 W/m²K
- profiili toon: väljast - toon tumehall RAL 7016
seest - toon pruun Light Oak , täpsustada sisekujunduse projektiga
- klaaspakett: argooniga täidetud, vahelist plastik, hall
- aknatarvikute viimistlus: RAL 9016 (valge)
- käepide: valge (lõplik valik kooskõlastada tellijaga)
- helisolsatsioonandmed: 35dB
- nõuded akendele (klass A3): õhuläbilaskvus - klass 4
veepidavus - 7a
vastupanu tuulekoormusele - C2

- päikesefaktor SF= 0,5
- paigaldusel aknad telpida nii väljast kui seestpoolt
(kasutada süsteemset lahendust)

AVADE MÕÕDUD TÄPSUSTADA ÜLDEHITUSTÖÖDE KÄIGUS
SISEUKSED MÄÄRATAKSE SISEKUJUNDUSPROJEKTIGA

0	1	2	3	4	5	10	15	M 1:100	
									
	VÄLISUSTE SPETSIFIKATSIOON					AUTOR			
						JOONIS			
						TÖÖ KOOD	STAADIUM	LEHT	KUUPÄEV
						EELPROJEKT			