



VS-1

- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindel kipsplaat);
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Puitkarkass 45 x 45 mm, Kivivill 50 mm;
- Aurutõkkemembraan;
- Puitkarkass 45 x 195 mm, Kivivill 200 mm;
- Tuuletõkkeplaat 12 mm;
- Vertikaalne puitroov 28 x 45 mm;
- Horisontaalne puitroov 28 x 70 mm;
- Vertikaalne fassaadilaudis 21x 145 mm UYSk

KL-1

- Klassik profiil (nt Ruukki klassik);
- Katusepleki puidust roov 25x75 mm;
- Distanttsiist 25x100 mm;
- Aluskate, ülekattega ja liited teibitud;
- Puidust sarikad 45x195 mm; mineraalvill 200 mm;
- Aurutõkkemembraan ülekattega ja liited teibitud;
- Lisakarkass 45x95 mm mineraalvill 100 mm;
- Ehituspaber
- Kipsi metallkarkass
- 2x Kipsplaat 13+13 mm

VL-1

- Naturaalparkett 14 mm;
- Alusmatt 3 mm;
- Soontega OSB plaat 22 mm;
- Vahelae talad 45x245 mm, kivivill 250 mm;
- Kipsi metallkarkass
- 2x kipsplaat 13 mm;
- Viimistlus

SS-1

- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindel kipsplaat);
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Puitkarkass 45 x 145 mm, Kivivill 150 mm;
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindel kipsplaat);

P-1

- Parkett 6mm;
- Parketialusvaip 3mm
- Betoonist plaat küttetorudega 100 mm;
- Armatuurvõrk;
- Ehituskile;
- Põrandaalune soojustus 2x EPS 100;
- Välise perimeetri ümber soojustus 2x EPS200;
- Tihendatud liiv 95% > 200 mm;
- Mineraalpinnas;

KL-2

- Klassik profiil (nt Ruukki klassik);
- Katusepleki puidust roov 25x75 mm;
- Distanttsiist 25x100 mm;
- Aluskate, ülekattega ja liited teibitud;
- Puidust sarikad 45x195 mm; mineraalvill 200 mm;
- Aurutõkkemembraan ülekattega ja liited teibitud;

VL-2

- Vahelae talad 45x245 mm, mineraalvill 250 mm;
- Ehituspaber
- Kipsi metallkarkass;
- 2x kipsplaat 13 mm;
- Viimistlus

SS-2

- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindel kipsplaat);
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Puitkarkass 45 x 95 mm, Kivivill 100 mm;
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindel kipsplaat);