



Lõige A-A

Katus (K-1)

- katusekivi
- roov (vastavalt tootja poolt koostatud paigaldusjuhendile)
- vahelatt 50 mm
- katuse aluskate
- ogaplaatferm
- tuulesuunaja sarikate vahel

Lagi (L-1)

- puitferm/Paroc BLT 3 puistevill 600 mm
- aurutõkkemembraan
- roov 50x50 mm
- OSB 22 mm
- kipsplaat

Välissein (VS-1)

- voodrilaud
- roov 21 mm
- vahelatt 21 mm
- tuuletõkkeplaat 30 mm
- puitkarkass 195 mm, vahel vill
- aurutõke
- puitkarkass 45 mm, vahel vill
- OSB 12 mm
- kipsplaat 13 mm
- siseviimistlus

Sisesein (SS-1)

- siseviimistlus
- 2x kipsplaat 13 mm
- karkass 95 mm, vahel vill
- 2x kipsplaat 13 mm
- siseviimistlus

Sokkel (SO-1)

- krohv
- soojustus EPS 200
- L-plokk 100 mm
- plaatvundament

Põrand (P-1)

- põrandakate
- armeeritud betoon 100 mm, vahel küttetorustik
- ehituskile
- soojustus EPS 100 300 mm
- tihendatud alustäide
- looduslik pinnas

MÄRKUSED:

- Joonistele on märgitud avade mõõdud.
- Kandekonstruktsioon, soklipaneelid ja taldmiku rajamissügavus dimensioneerida konstruktiivse osa projektis.

OBJEKTI NIMETUS		TÖÖ NR.	
TELLIJA			
OBJEKTI ASUKOHT	JOONIS	Lõige A-A	
Jõgevamaa, Mustvee vald,	MÕÖTKAVA	1:100 / A4	KUUPÄEV
	ERIALA	A	16.01.2021
		STAADIUM	FAIL
		Eelprojekt	AD1601_EP_AR-6-05_AA-loige
			JOONISE NR.
			A-5/6