



Sokkel SOK-1

- Sokkrokivi, loon hall
- Soojustus, EPS 120 Perimeter või samaväärne soojustusmaterjal 150 mm
- Hüdroisolatsioon SBS- kate või bituumenmastika
- Columbia õõnesbetoonplöök 190 mm täidetud betooniga C20/25

Välissein VS-1

- Marmorit fassaadikate, beed
- Paigaldusliist samm 300 mm
- Tuletõkkeliips 9 mm
- Puiduroov horisontaalne 50x50 mm samm 600 mm vahel mineraalvill
- Puiduroov vertikaalne 50x50 mm samm 900 mm kinnitatud nurkutelega 145x50x150x2 samm 800 mm, roovide vahel mineraalvill
- Soojustus mineraalvill 150 mm
- Bauroc kergplöök 200 mm
- Viimistlus

Sisesein SS-1

- Columbia õõnesbetoonplöök 190 mm täidetud betooniga C20/25

Sisesein SS-4

- Viimistlus
- Bauroc kergplöök 100 mm
- Viimistlus

Sisesein SS-5

- Viimistlus
- 2xGKB-kipsplaat 12,5 mm
- Metallkarkass 66 mm, vahel mineraalvill
- 2xGKB-kipsplaat 12,5 mm
- Viimistlus

Isiklik põrand P-1

- Betoon 100-250 mm C25/30, XC2 ADMIX
- Isandiga
- Soojustus, EPS 100 või samaväärne soojustusmaterjal 200 mm
- Kütustõkkeliips f16-32 paksus 200 mm

Isiklik vahelaev VI-1

- Parkett 18 mm
- Parketi alusmaterjal
- Betoonpõrandaplaat 80 mm C25/30, armatuurvõrk 150x150#6 mm.

Vahelaev VI-3

- Parkett 18 mm
- Tycroc põrandakõrge plaat
- OSB-puitlaasplaat 20 mm
- Laetelad 45x195 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill
- Alusroovitus 22x100 mm, samm 400 mm
- Kipsplaat GKB 12,5 mm
- Viimistlus

Vahelaev VI-4

- Laetelad 45x195 mm, samm 600 mm
- Alusroovitus 22x100 mm, samm 400 mm

Katusealune KI-1

- Laineline profiilplekk
- Roovitus 22x100 mm, samm 400 mm
- Alusroovitus 32x100, samm 400 mm
- Hingav aluskate
- Puitkarkass 45x245 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill
- Puitkarkass 45x45 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill
- Aurutõke
- Alusroovitus 22x100mm, samm 625 mm
- GKB-kipsplaat 12,5 mm
- Viimistlus