

GEOTEKSTIIL

EPS120 PERIMEETER - 150mm

NIISKUSTÕKE (nt bituumenvõõp)

KERAMSIITPLOKK FIBO-5 -200mm

0.000

SOKKEL

-0.400=

10.400(ABS.)

GEOTEKSTIIL

EPS120 PERIMEETER

t=100mm

200 200
100 100

1
2
3

SOKLIKATE

~30mm

1:20

MON. R/B VÕO

(2 #12A500)

50

200 250 200 250

1200

400 500 vt PLaan

EPS120 PERIMEETER

PÕRANDA KATE ~15mm

KÜTTETORUDEGA R/B PLAAT -100mm

BETON C20/25 XC1

ARM. VÕRK #8/8/150/150 B500

RADOONITÕKKEKILE (jätkekohad teipida)

POLÜSTÜREEN EPS80 -250mm

TIHENDATUD LIIVAPADI

(vt MÄRKUS p. 11 EK-01)

GEOTEKSTIIL

KANDEV PINNAS (LIIVSAVIMOREEN)

100

0.000=10.800(ABS.)

-0.200

35

250

600

250

200

≥ 200

-1.050

9.750(ABS.)

1. BITUUMENIGA KAETUD

ALUMINIUMFOOLIUM

2. TIHEND

3. ELASTNE VUUGITÄIDE

MÄRKUSED:

1. DETAILLOIKE ASUKOHT PLAANIL JA PÕHILISED MÄRKUSED vt EK-01.

2. KASUTATAVA BETOONI TUGEVUSKLASS C25/30, KESKKONNAKLASS XC2.

3. ARMATUURI TUGEVUSKLASS A500 HW (B500K).

4. ARMATUURI BET.KAITSEKIHT - 50 mm VASTU MAAD, 35 mm MUJAL.

5. TALDMIKU NING VÕÕ PIKIVARDAD Ø12 mm JÄTKATA ÜLEKATTEGA 480 mm (SEOTISES).