

Muutus	Kuupäev	Projekteerija	Selgitus
Linnaosa	Kvartal	Küla	Krunt
Arhiivimärk			
Eesmärk UUSEHITUS		Joonise liik TÖÖJOONIS	Jooksev nr.
Objekti nimi ja aadress		Sisu FERM C/C 600 PIKKUS 5050 KALLE 1.4	Möötkava 1 : 20
		Kontrollitud	Suunn.ala Plan.omr. Joonise nr. Muutus
			RAK PIN-4669/8 F8
Kuupäev 1.1.2021		Projekteerija MJ	

RAK PIN-4669/8 F8

KASUTUSKLASS

KOORMUSPINNA LAIUS (kand.samm)

KOORMUSED (ilma sêrestiku omakaaluta)

lumekoormus (maapinnal)

ülemise vöö alaliskoormus

alumise vöö alaliskoormus

tuulekoormus

AV. LÉPLIK LÄBIPÄINE

ÜLEMISE VÖÖ NÉTKEPIKKUS

Standardid, määrused, juhendid / Eurokoodeksi kohane meetod

EN 1990:2002, EN 1995-1-1:2004+A1+AC:2008+A2:2014, EN 1995-1-2+AC:2004

EN 1991-1-1:2002, EN 1991-1-2:2004, EN 1991-1-3:2006, EN 1991-1-4:2005

Sovellusohjeet: RIL 205-2017, RIL 201-2017, RIL 248-2013

NAULALEVYRAKENTEIDEN SUUNNITTELU SOVELLUSOHJE 1.2.2017 /

PROJEKTEERIMISEL KASUTATUD PROGRAMM: WoDe2000 24.04.2017

on käesoleva ogaplaatkostruktsioonide
projekteerimisjuhendi läbi vaadanud ja heaks kiitnud 31. mai 2017

OGAPLAADID

Arvamus

Kehitvusaeg

LL13


VTT-S-02366-17 31. 5.2022

ASETUS : Kui ei ole teisiti märgitud siis asetatakse sümmeetriliselt

sêlme suhtes. Ogaplaadi peasuund on näidatud joonega --

Ogaplaadi paigaldustolerants 10mm

Ogaplaadi paigalduskoht (●) elemendi serval.



Tukireaktioiden ominaisarvot tuenta- ja kuormitustapauksittain sekä kattotuolin vaatimat tukilevydet.

Tuenta	Kuorm.	Aikal.	Tuki1	2	3
A	Omap.	Pysyv	Y	1,7	- 1,7 kN
		X	0,0	-	- kN
	Lumi	1 Keskip	Y	1,7	- 1,7 kN
	Tuuli1	Hetkel	Y	- ,5	- ,5 kN
		X	0,0	-	- kN
	Tuuli2	Hetkel	Y	- ,6	- ,6 kN
		X	0,0	-	- kN
	Tuuli3	Hetkel	Y	-1,7	- -1,8 kN
		X	,1	-	- kN
B	Omap.	Pysyv	Y	-	2,2 1,2 kN
		X	-	0,0	- kN
	Lumi	1 Keskip	Y	-	2,2 1,2 kN
	Tuuli1	Hetkel	Y	-	- ,7 - ,4 kN
		X	-	0,0	- kN
	Tuuli2	Hetkel	Y	-	- ,8 - ,4 kN
		X	-	0,0	- kN
	Tuuli3	Hetkel	Y	-	-2,3 -1,2 kN
		X	-	,1	- kN

Tukileveys	17	23	18 mm
Td	Keskip	Y	4,5 5,9 4,5 kN
Td kok.tuuli	Hetkel	X	,5 ,5 0,0 kN
Td lmu	Hetkel	Y	-1,1 -1,4 -1,1 kN
Runko (C24)			22 29 23 mm
Runko (C30)			21 27 21 mm

KVALITEEDIKONTROLLI- JA VALMISTAMISE PÄEVIK			
VALMISTAMISE EEST VASTUTAB _____ TUG.KL.-JA. TUNNUS ____ SêRMJ. TUNNUS ____			
OK=heaks kiidetud	Toler.	OK	Märkused
Konstr. pikkus	±-10		
kêrgus h1	±-10		
h2	±-10		
Elementide asukoht			
Puumaterjali dimens.			
Ogaplaatide asetuse suurus	±-10		
puutufungimine			
Pitlud sêlmedes			
Eeltêus			
Niiskuspõrsendid	MIN	MAX	
Ülemine vöö			
Alumine vöö			
Vêrguvarstad			
Tugevusklass			
VALMISTUSKUUPÄEV	___ / ___ 20__	VAHETUS	VALM. ARV

RAK PIN-4669/8 F8
19 Tükki C/C 600

Puitu 0,07946 m3
Ogaplaati 0,42240 m2
Konstruktsiooni kaal 39kg

