



soojustatud pööninguluuk - treppedel EI-15 1000x1000x300 mm

korstnatelistest korsten 510 x 510 mm (L x B) siseviimistluseks heledatooniline lihtkrohv – välisviimistlus silikaattelistest laotud puhta vuugiga (värvitabel RAL 9006 – valge)

välissein 300 mm = fassaadivärv fasaadikatteks (värvitabel RAL 1015 – hele kreemikas) 2 x ilmastikukindel värvkate + vertikaalne fasaadilaudis 1" fasaadikatteks + aluslaudis 1" + tuuletõke + puitsõrestik 200x50 mm samm 600 mm + soojustus ISOVER 565-KL 200 mm puitsõrestiku vahel + aurutõke ISOVER VARIO + siseviimistlusmaterjal

sisesein 100 mm = siseviimistlusmaterjal + puitsõrestik 50x50 mm samm 600 mm + soojustus ISOVER 565-KL 50 mm puitsõrestiku vahel + siseviimistlusmaterjal

korrustevaheline kinnine puidust trepp – 18 astet

Harju maakond
Kiilli vald
Paekna küla

**ÜKSIKELAMU KATUSEKORRUSE
(II KORRUSE) PIAAN +2,720/+2,600**

üksikelamuehitusprojekt
EELPROJEKT

E

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------|-------|--------|--------------|
| projekteerija | | kuupäev | leht | lehti | mõõt | joonis |
| joonestaja | | märts 2007 | 3 | 10 | M1:100 | A - 2 |