

1-1



2-2







SPETSIFIKATSIOON

Pos	Tööjoonis/Standard	Mark/Nimetus	Arv	Mass
1	KÄESOLEV JOONIS	RRHS 120x120x5, L=3000	1	54,47
2	KÄESOLEV JOONIS	–230x230x15	1	6,23
3	KÄESOLEV JOONIS	–170x170x15	1	3,40
4	KÄESOLEV JOONIS	ø20, L=215	1	0,53

MATERJALIDE VÄLJAVÕTE:

RRHS 120x120x6, S355	52,5	kg
–15, S355	9,63	kg
ø20, A500HW	0,53	kg

ELEMENDI MASS: 62,66 kg

TP–1 VALMISTADA 2 TK.

MÄRKUSED:

1. KÕIK ELEMENDID ÜHENDADA OMAVAHEL KEEVISEGA KÕRGUSEGA min z=1,2*t JA max z=6mm (t on õhema materjali paksus) KOGU KONTUURIL KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI. KEEVITUSELEKTROOD VALIDA VASTAVALT KEEVISEGA ÜHENDATAVATE ELEMENTIDE TERASE MARGILE (S355, VÕRDTUGEV).
2. TERASELEMENT PUHASTADA, KRUNTIDA JA VÄRVIDA, KESKKONNA SAASTEKLASS C1.