

Vundamendi horisontaallõige

Columbia kivi 190

Armatuur 2Ø10 L=2000 mm

VUNDAMENDI TALDMIK

- T-01
Proj. vundamendi taldmik
- T-02
Ol.Ol vundamendi taldmik
- T-02
Ol.Ol seinad

Seina vertikaallõige

Columbia kivi 190

2x Ø10 B500B s. 400 mm

2x Ø10 B500B s. 400 mm

2x Ø10 B500B s. 400 mm

Rangid Ø8 c. 250mm B500B

2x Ø12 B500B L=2000 mm

300

Betoon C25/30 XC2

Ol.Ol. vundament

A 3 Ø12 B500B

150

A 3Ø12 B500B

150

- Märkused:
- Suhtelisele kõrgusmargile +0,000
 - Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 200mm
 - Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
 - Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
 - Armatuuri jätkata ülekatttega 40xØ. Nurkades ja liideses jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
 - Hoonele tuleb paigaldada tõkkekil. Liited ja paigaldus vastavalt seadusele ja paigaldusjuhistele.
 - Tellismüüritis 200/150.
 - Columbia Kivi plokid laduda ja armeerida vastavalt tootja juhistele ja käesolevale projektile.
 - Vundamenditaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
 - Killustikaluse tihedus kt=97, E1=60MPa, üldine def moodul min 100MPa.

Osaühing Casa Ehitus, Kesk küla tn 54, Tallinn Harjumaa 13516. e-post: casaehitus@gmail.com, tel: +372 5660 7120, reg. nr. 12169916, EEP002276			
objekt:	Üksik elamu konstruktiivne põhiprojekt	töö nr:	249_21-EP
aadress:	Vahtra tn 2a, Tabasalu, Harku vald, Harju maakond	Projekt liik	Konstruktiivne
tellijä:	Roland Lõpp	staadium:	PP
joonis:	Sõlm T-05	joonise nr:	T-05
autor:	ins. Roberto Pepe	mõõtkava:	1:10
projekteerija:	ins. Roberto Pepe	loodud:	10.06.2021
ACAD LT 2006 Serial 343-60308516		tüüp:	