



SS-03 (R'w≥49dB | EI 90)
- Täisbetoonplokk sein 90 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

© BOA OÜ 2011. ANUD JOONIS ON KAITSTUD AUTORIOIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUUTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA OMA OIGUSISTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUPUÄRVAVAGADA JOONIS TÜHISTAB VARASEMA. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGSUMÄRGID KONTROLLIDA EHTISUOL.

Tuletõkkeseksiooni piir (EI 60) — . — . — . —

* Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.

* Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.