




Säilitatav lüpuhoidja



1. FASSAADILAUDIS - Tikurila Facades Q532 hallikasroheline
2. FASSAADI DETAILID JA RÄASTALAUDIS - Tikurila Facades Q538 hallikasroheline
3. VÄLISÜKSED - Tikurila Facades Q522 roheline
4. VÄLISÜSTE DETAILID - Tikurila Facades Q523 põletatud umbra
5. AKNAID - RAL9001 valge
6. SOKLI AKNAID - Tikurila Facades Q523 tumehall
7. KROHMITUD SOKKEL - Tikurila Facades Q537 hall
8. METALLDETAILID, KATUSEPLEKK JA PLEKKIDETAILID - RR23 hall
9. TREPKOJA KROHMITUD SEIN - Tikurila Facades Q556 hall

MÄRKUSED

- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Vastuolude ilmumisel loovutada kohe arhitekti.
- Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel lühendada paigaldusjuhendist.
- Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigi kehtestatud tehnilistele nõuetele.
- Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Enne ehitustööde tekkimist teha ehitusmoodustis reaalise olukorra hindamiseks.