


Soojustatav sokkel
S-1


$U = 0,29 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Kolmekihiline mineraalne krohv tsiingitud võrgul
Vahtpolüüstriool 100mm EPS 120
Olemasolev keldrisein (60cm) kivikonstruktsioon

Soojustatav välissein
VS-1


$U = 0,16 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Voodrilaud Tartu(ÜYTÖ) 135mm
Vert liistud 50x25mm/õhkvahe
Tuuletõkkeplaat 13mm
Min villsoojustus 50+100mm
Ehituspapp/ ol.olev/ palksein 160mm
olem.olev sisepinna krohv ja viimistlus

Soojustatav välissein
VS-2


$U = 0,18 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Voodrilaud Tartu(ÜYTÖ) 135mm
Vert liistud 50x25mm/õhkvahe
Tuuletõkkeplaat 13mm
Min villsoojustus 100mm
Ehituspapp/ vajavahet. villsoojustus 100mm
Ehituspapp olemasoleval laudseinal
olem.olev sisepinna krohv ja viimistlus

Soojustatav välissein
VS-2*


$U = 0,18 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Voodrilaud Tartu(ÜYTÖ) 135mm
Vert liistud 50x25mm/õhkvahe
Tuuletõkkeplaat 13mm
vajavahetatav villsoojustus 100mm
Ehituspapp/ lisatav villsoojustus 100mm
Ehituspapp olemasoleval laudseinal
olem.olev sisepinna krohv ja viimistlus


Soojustatav välissein
VS-3

$U = 0,21 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Kolmekihiline mineraalne krohv tsiingitud võrgul
Kivivillplaadid 100+50mm
Olemasolev välisseina min.krohv
Olem.olev palksein 160mm
Olem.olev sisemine viimistlus

KL




Valtsprofiilplekk "Standard"
Roovid 25x120mm, sammuga 20cm
Liistud 25x50mm sarikatel
Aluskate
Olemasolevad sarikad 80x160mm, samm ca 1m

S.L

Soojustatav
pööningu põrand


$U = 0,12 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Jäik tuuletõkkeplaat 20mm
Puistevill 300mm
Eemaldatav soepurupraht
Olemas olev säiluv:
Liivalus/puitvahelise konstrukst.

Tr.

Välisstrepid



Graniitpuruga pesubet. 40mm
Tsem tasandus 8mm
Ol.olev rekon.trepi kivikonstrukts.