



AKENDE SPETSIFIKATSIOONID							
Tähis	Kogus	Ava mõõt (LxK mm)	Vaade väljast	Tehnilised andmed	Viimistlus	Nõuded akendele	Märkused
A-9	1	1 600×2 400		Soojusläbivus: $U \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,5$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33;	nõuded akendele: klass A3; õhuläbilaskvus: klass 4; veepidavus: 7a; vastupidavus tuulekoormusele: C2;	Puitaluimiinium raamis 3x klaaspaketiga aken; pakett argooniga täidetud; mitteavatav; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga
A-10	1	1 600×1 600		Soojusläbivus: $U \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,5$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33; aknatarvikute viimistlus - roostevaba teras; käepide - roostevaba teras (nt Hoppe Austin); lõplik valik kooskõlastada tellijaga	nõuded akendele: klass A2; õhuläbilaskvus: klass 1; veepidavus: 2a; vastupidavus tuulekoormusele: C1;	Puitaluimiinium raamis 2x klaaspaketiga aken (mittekoetava abihoone aken); pakett argooniga täidetud; avanemine vastavalt skeemile; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga
A-11	3	2 400×600		Soojusläbivus: $U \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,5$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33;	nõuded akendele: klass A2; õhuläbilaskvus: klass 1; veepidavus: 2a; vastupidavus tuulekoormusele: C1;	Puitaluimiinium raamis 2x klaaspaketiga aken (mittekoetava abihoone aken); pakett argooniga täidetud; mitteavatav; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHTUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALTPAIGALDUSIUIHISTELE.
- KÕIK MÕÕDUUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTIUSEL.
- KÕIK MÕÕDUUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHITA.
- AVATÄIDEDE MÕÕTUDEKS ANTUD AVA MÕÕDUUD.