





USTE SPETSIFIKATSIOONID						
Tähis	Kogus	Ava mõõt (LxK mm)	Vaade avamise suunalt	Tehnilised andmed	Viimistlus	Märkused
LU-1	1	2 300×2 400		Soojusläbivus: $U=0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33; käepide - roostevaba teras (nt Hoppe Austin); lõplik valik kooskõlastada tellijaga	Puitaluiniium raamis 3x klaaspaketiga paralleellükanduks; pakett argooniga täidetud; avanemine vastavalt skeemile; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga
VU-1	1	1 600×2 400		Soojusläbivus: $U=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Väljast: sile, TAMM Seest: must, RAL9004/RR33; (kooskõlastada tellijaga)	Hoone peasissekäigu puituks valgusaknaga küljel; lävepakk: roostevaba teras, harjatud, minim. kõrgus; uksehinged: tootekeskse (peithinged), tsingitud; tihendus: kahekordne tihendus (silikoontihendid nii ukselehes kui lengis); ukse käepide: (kooskõlastada tellijaga); uks varustada piirajaga; uksesulused peavad vastama evak.pääsu nõuetele; Lukutüüp täpsustatakse autorijärelvalve käigus
VU-2p	2	1 000×2 400		Soojusläbivus: $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33; (kooskõlastada tellijaga)	Tehnoruumi ja töökoja puidust välisuks; lävepakk: roostevaba teras, harjatud, minim. kõrgus; uksehinged: tootekeskse (peithinged), tsingitud; tihendus: kahekordne tihendus (silikoontihendid nii ukselehes kui lengis); ukse käepide: (kooskõlastada tellijaga); uks varustada piirajaga; Lukutüüp täpsustatakse autorijärelvalve käigus
VU-3	1	2 000×2 400		Soojusläbivus: $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Väljast: must (fassaadi voodrilauaga sama tooni) Seest: must, RAL9004/RR33; (kooskõlastada tellijaga)	Töökoja puidust välisuks; lävepakk: roostevaba teras, harjatud, minim. kõrgus; uksehinged: tootekeskse (peithinged), tsingitud; tihendus: kahekordne tihendus (silikoontihendid nii ukselehes kui lengis); ukse käepide: (kooskõlastada tellijaga); uks varustada piirajaga; Lukutüüp täpsustatakse autorijärelvalve käigus

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHTUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE.
- KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTUSEL.
- KÕIK MÕÖDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHTA.
- AVATÄIDETE MÕÖTUDEKS ANTUD AVA MÕÖDUD.