



Vaade loodest



Vaade kagust

TOONID:
NB! Enne fassaadi värvimist teha värvinäidised ja täpsustada tellija ja arhitektiga!

- Fassaadi Krohvipind: Teknos Siloksan S 1002-Y50R. (beežikashall)
- Sokli tugevdatud krohvipind: Teknos Siloksan S 2502-B (hall)
- Fassaadi ja varikatuste puitosad: Teknos välisvärv T7070 (tumepruun)
- Trapetsprofiilplekk ja metallist katusetooted: RR32. (tumepruun)
- Aknaplekid: Tsingitud

MÄRKUSED:
1. KÄESOLEVA PROJEKTIGA KÄSITLETAKSE AINULT HOONE FASSAADIDE SOOJUSTAMIST JA VARIKATUSTE RAJAMIST!
2. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised!
3. Kõik muudatused kooskõlastada arhitekti ja tellijaga!
4. Vastuolude ilmnemisel eri projekti osade või tootja poolt pakutava toote vahel tuleb koheselt teavitada ja konsulteerida projektteerijaga!
5. Olemasolev hoone on kantud plaanidele vastavalt arhiivijoonistele ja kohapeal läbi viidud kontrollmõõdistamistele. Enne ehitamist kontrollida kõik mõõdud koha järgi.

MÄRKUS FASSAADI SOOJUSTUSE KOHTA:
Kui soojustusmaterjalina kasutatakse C kuni E tuletundlikkusega soojustust, tuleb tule levik tõkestada soojustusmaterjali sees tuletõkkeseksatsioonide kohal. Tuletõkestuseks tuleb kasutada 20 cm laiust mineraalvilla riba, mille tuletundlikkus on A2 või A1 ning paakumistemperatuur minimaalselt 1000 °C kraadi. Mineraalvilla tihedus peab olema minimaalselt 60 kg/m3. Katkestusribad peavad paiknema fassaadil kohtades, kus on tuletõkkeseksioonid

Tellija	Kalda tn 2 KÜ		Joonis	Vaated I	
Objekt	Ridamaja varikatuste rajamine ja fassaadide soojustamine		Staadium	EP	Joonis nr AR-6-01_v03_
Aadress	Saku vald, Kurtina küla, Kalda tn 2		Möötkava	1:100	Kuupäev 10.05.2021
Töö nr	TEN200508		Arhitekt	Ahti Luhaäär	
			Arhitekt	Indrek Palm	
			TEN Arhitektid OÜ	Reg. kood: 11274539	MTR registreeringu number: EEP000814
			e-mail: ten.arhitektid@gmail.com	Tel: +37255690535	Aadress: Ristiku tn 32-3, 10320, Tallinn