LÕIGE 1-1


2d6A500c
s.600
COL. 190
TÄIS. BET. C20/25
ARM. d10 s.600
200
190
PÕRAND (VT. AR-OSA)
R/BET 100mm,C20/25 ARMEERITUD 8/8/150/150 või (kiud)
VÄLISSEINTE ÄÄRDE DEF. VUUK 10mm
KILE
EPS 100 -2x100mm.(radoonitõkkekile eps-i vahel vajadusel)
Tih. KILLUSTIK - 100mm
Kihtide kaupa tihendatud liivtäide,
tihendusaste üle 97%
TAGASITÄIDE TIHENDATUD MINERAALSET
PINNAST (MITTE SAVI SISALDAVAT)
õhekrohv
soojustus 200 mm
col. kivi 190mm
viimistlus (vt. AR-osa)
Icopal Geo Butyl
kahepoolne teip
±0,00=5,30
HÜDROISOLATSIOON
VIIMISTL. VT. AR-OOSA
EPS120 PERIMEETER Pluss 200mm
EPS120 Perimeeter 100 mm
Kalle 1:20
kuni 1m. hoonest eemale
DRENAAZIMATT PLASTFORM
PLASOFOL P8
150 ülekattega 150 mm
COL. 190
TÄIS. BET. C20/25
ARM. d10 s.600
radoonitõkkekile
eps-i vahel
1250
2d6A500C
s.200 KUNI ±0,00
KÕRGE RADOONISISALDUSEGA
PINNASE PUHUL ON PINNASES
ALARÕHKU TEKITAV TORUSTIK
d8A500c L=540 s.200
100
-1,25
250
5d12 A500c
d12 A500c L=500 s.400
PUURIDA VUNDAMENDI
SISSE 100mm
VALATUD VUND.C25/30
b=250
200
190
210
600
TIHEND KILLUSTIKALUS 100mm
E