

TULEMÜÜR EI-M60 vastavalt EVS 821-7:2018 p 9.2.2 ja määrus nr.17pr 22 lg 5 - Päästeameti ettekirjutus projekti menetluse käigus - püstitatakse väikeplokkidest: näiteks Columbia õõnesplokki 190 mm; armeerimine vastavalt konstr.projektile; katusest eenduv müüri osa kaetud sileplekiga. Tulemüüri välisseinast eenduv osa krohvida ja värvida vastavalt fassaadide värvilahendusele.

TULEMÜÜR rajatakse olemasoleva naabritevahelise seina kõrvale, säilitada ja vajadusel tugevdada olemasolevat vaheseina, mis on seotud naabri hoone katuseharja toetamisega. Tulemüüri soojustamise erinevaid variante kaaluda ehituse käigus. Viimane võimalus on ruumi seest soojustamine.

Schiedel Rondo Plus korstnaplokkidest = 3-kihiline moodulkorstnasüsteem, mis koosneb kõrgekvaliteedilisest portselanisandiga keraamilisest sisetorust, tulekindlatest mineraalvillplaatidest isolatsioonikihist ning välisest kergbetoonist mantelplokkist. Korsten on happekindel, kondensaadikindel ja tahmapõlengukindel.
Tulekindlus korstnal T600 G100 .
ELUTOA KAMIN
korstnaühendused ja hooldusluukide asukohad paigaldada koostöös pottseppaga;
KORSTNA PIIBU OSA VIIMISTLUS: TUMEHALL
SILEPLEKK VÕI ILMASTIKUKINDEL KROHV
KORTNAPIIP VARUSTATUD KATUSEGA

