



**RUUMIDE EKSPLIKATSIOON**

Söögituba/köök	20m <sup>2</sup>
Elutuba/treppihall	34m <sup>2</sup>
Sähver	6m <sup>2</sup>
Koridor	8,1m <sup>2</sup>
Kabinett	11,4m <sup>2</sup>
Tuba	11,4m <sup>2</sup>
Esik	4,4m <sup>2</sup>
Saaliruum	4,3m <sup>2</sup>
Mäliruum	3,1m <sup>2</sup>
Tehnoruum	14,1m <sup>2</sup>
Garaaž	31,4m <sup>2</sup>

1 korruse suletud netopind kokku 148,2m<sup>2</sup>

Terrass 38m<sup>2</sup>

Ehitisalune pind 208m<sup>2</sup>

**SEINTE TÜÜBID**

- VS-1** välissein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 Kõrvplaad 22mm (võimistlus)  
 28x/Ø9mm horisontaalne roovits  
 28x/Ø9mm vertikaalne roovits PKL-31 Facade  
 45x195 mm puutükis samm 600mm, vahel isover 200mm aurutõke  
 45x45mm horisontaalne roovits vahel isover vill 50mm samm 600mm  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell
- VS-2** välissein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 Kõrvplaad 22mm (võimistlus)  
 28x/Ø9mm horisontaalne roovits  
 28x/Ø9mm vertikaalne roovits PKL-31 Facade  
 45x195 mm puutükis samm 600mm, vahel isover 200mm aurutõke  
 45x45mm horisontaalne roovits vahel isover vill 50mm samm 600mm  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell
- VS-3** välissein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 Kõrvplaad 22mm (võimistlus)  
 28x/Ø9mm horisontaalne roovits  
 28x/Ø9mm vertikaalne roovits PKL-31 Facade  
 45x195 mm puutükis samm 600mm, vahel isover 200mm aurutõke  
 45x45mm horisontaalne roovits vahel isover vill 50mm samm 600mm  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell
- SS-1** sisesein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 45x100 mm puutükis samm 600mm, vahel isover 100mm
- SS-2** sisesein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 45x150 mm puutükis, samm 600mm, vahel isover 150mm
- SS-3** sisesein U=0,14 W/m<sup>2</sup>K  
 12mm kipsplaat, mürgruumides Fernocell  
 12mm OSB plaat, va. mürgruumides  
 45x200 mm puutükis, samm 600mm, vahel isover 200mm
- EI30** välisavalaad  
 12mm OSB plaat  
 12mm tulekindel kipsplaat

**MÄRKUS:**

Konstruktioonikirjeldused on antud staudiumikohases matus, konstruktioonelementide dimensiooneimine empiriline. Ehitamiseks on vaja koostada pöhi- ja tööprojektid.

Joonis:

**ESIMISE KORRUSE PIAAN**

T10021\_EP\_AR-5-01\_V02\_PLAAN

Lõige A-A

Lõige A-A

Lõige B-B

Lõige B-B