

11. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

#	Nimetus	Tüüp	Tootja	Tehn. näitajad	Ühik	Kogus
01. Kilbid						
1	Peajaotuskilp PJK			vastavalt joonisele EL-02-01	tk	1
2	Sidekilp			vastavalt joonisele EL-02-02	tk	1
02. Paigaldusmaterjal						
1	Pistikupesa raamiga			süvistatav, 1-ne, IP20	tk	62
2	Pistikupesa raamiga			süvistatav, 1-ne, IP44	tk	17
3	Ruumi termostaat raamiga			süvistatav, IP20	tk	7
4	Harutoos kaanega				tk	*
5	Lüliti			süvistatav, 1-ne, IP20	tk	7
6	Grupilüliti			süvistatav, 2-ne, IP20	tk	5
7	Veksellüliti			süvistatav, 1-ne, IP20	tk	5
8	Veksellüliti			süvistatav, 1-ne, IP44	tk	1
9	Topelt veksellüliti			süvistatav, 2-ne, IP20	tk	6
10	Ristlüliti			süvistatav, 2-ne, IP20	tk	2
11	Andmesidepesa			süvistatav, 2xRJ45	tk	3
12	PVC-kõri või -toru koos klambritega				m	*
03. Maanduspaigaldise ja pot. ühtlustuse materjal						
1	Haljasjuhe	HK25		Cu25	m	65
2	Maanduselektrood			d20, L=1,5 m, Cu	tk	4
3	Elektroodi ühendusklemm			d20	tk	4
4	Ristühendusklemm			Cu/Cu	tk	2
5	Juhe	MK25		Cu25, KORO	m	*
6	Juhe	MK6		Cu6, KORO	m	*
7	Peamaanduslatt			min 12 kohaga	tk	1

#	Nimetus	Tüüp	Tootja	Tehn. näitajad	Ühik	Kogus
04. Kaablid						
1	Paigalduskaabel	XPJ-HF-D 5g2,5		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
2	Paigalduskaabel	XPJ-HF-D 4g1,5		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
3	Paigalduskaabel	XPJ-HF-D 3g4		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
4	Paigalduskaabel	XPJ-HF-D 3g2,5		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
5	Paigalduskaabel	XPJ-HF-D 3g1,5		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
6	Paigalduskaabel	H07RN-F 5g2,5		Kummisol., 450/750 V, Cu	m	*
7	Juhtimiskaabel	MCMO-HF 7x1,5		PVC/XLPE, 450/750 V, Cu, HF Dca-s2d2a2	m	*
8	Andmesidekaabel	LSZH 4x2x0,5		U/UTP, CAT6, Cu	m	*
05. Valgustid						
1	Ripp- või pinnapealne valgusti			IP20	tk	8
2	Süvistatav valgusti			IP20	tk	31
3	Süvistatav valgusti			IP44	tk	8
3	Süvistatav valgusti õue			IP44	tk	8
4	LED riba			12 VDC	m	8
5	LED riba toiteplokki			230VAC/12VDC, 60 W	tk	3
06. Elektrivarustus						
1	Jõukaabel 1 kV	AXPK 4g50		XLPE, 1 kV, Al	m	64
2	Kaablikaitsetoru			d75/450N, L=6 m	tk	9
3	Kaablihoiatuslint				m	54
4	Liiv				m	*

* Täpsustab töövõtja