



Sisesein SS-1 (252 mm)
 Pinnakiht: 2*13mm Kipsplaat 26mm
 Roov: Mütsprofiil 25mm/soojustus 25mm
 Post 50*150/soojustus 150mm
 Aurutõke: ehituskile 0,2mm
 Roov: mütsprofiil 25mm/soojustus 25mm
 Pinnakiht: 2*13mm Kipsplaat 26mm

Sisesein SS-2 (226 mm)
 Kipsplaat 13mm
 Roov: Mütsprofiil MP25/50 25mm
 Post 50*150/kivivill 150mm 150mm
 Roov: mütsprofiil MP25/50 25mm
 Kipsplaat 13mm

Sisesein SS-3 (+140mm)
 Kipsplaat 13mm
 Roov: Teraskarkass 100mm/kivivill 100mm/
 /karkassi sees puitpostid 95*95mm/
 Kipsplaat 2x13mm

Sisesein SS-4 (120 mm)
 2*Kipsplaat 13mm
 Roov: Teraskarkass 66mm/kivivill 66mm/
 2*Kipsplaat 13mm

Välissein VS-1
 Välisvoodrilaud: horisontaalne 21 mm
 Tuulutusvahe: laud 22*100mm 22 mm
 Tuuletõke: min.villiplaat 50 mm
 Tarind: olemasolev palksein u150mm
 Karkass: post 66mm/minvill 66mm
 Pinnakiht: kipsplaat 2*13 26mm
 Pinnaviimistlus: värv või tapeet

Välissein VS-2 (380 mm)
 Välisvoodrilaud: horisontaalne 21 mm
 Tuulutusvahe: laud 22*100mm 22 mm
 Tuuletõke: min.villiplaat 50 mm
 Tarind: olemasolev palksein u150mm
 Post 50*150/soojustus 150mm
 Aurutõke: ehituskile 0,2mm
 Roov: mütsprofiil 25mm/soojustus 25mm
 Plaat: 2*Kipsplaat GN 13 26mm
 Pinnaviimistlus: värv või tapeet

Märkused:
 1. Korteritest, trepikojast ja põõningust moodustatakse tuletõkkeseksioonid.
 2. Trepikoja lakke paigaldatakse luuk EI 30.

Otsavaade

Vaade tänavalt