



Olemasolev uks asendada helikindla uksega

Säilitatav olemasolev perforeeritud metallpaneelidest siseviimistlus

2413

h = 3,2m

5,1m

2,7m

h = 3,2m

Ehitatav kipssein (2+3 kihti kipsi)

Likvideeritav olemasolev perforeeritud metallpaneelidest siseviimistlus

Lisatav helikindel uks 800 mm

Ehitatav kipssein (3+3 kihti kipsi)

Lisatav helikindel uks 800 mm

Säilitatav olemasolev uks

Ehitatav kipssein (2+3 kihti kipsi)

Säilitatav olemasolev kipssein (1+1 kihti)

Olemasolevale seinale lisatavad kipsplaadid (2 kihti)

2,8m

3,2m

h = 3,2m

Lisatav helikindel uks 800 mm

Ehitatav kipssein (2+3 kihti kipsi)

Lisatav helikindel uks 900 mm

Mittekandvasse tellisseina sisselõigatav ava

Säilitatav olemasolev uks

5,3m

Säilitatav olemasolev uks
h = 3,2m

h = 3,2m

5,6m

Lisatav helineeldematerjal (näit. Ecophon Akusto)

Ehitatav klaasist akustiline helikindel sein

Olemasolevasse kipsseina sisselõigatav ava ja lisatav helikindel uks 900 mm

Olemasolevasse kipsseina sisselõigatav ava ja lisatav helikindel uks 900 mm

Säilitatav olemasolev kipssein (1+1 kihti)

Olemasolevale seinale lisatavad kipsplaadid (2 kihti)

Töövõtu piir

Lisatav helikindel uks 800 mm

Lisatav helikindel uks 800 mm