

SPETSIFIKATSIOON

VENTILATSIOONISÜSTEEM					
Nr.	Nimetus	Mõõt	Tüüp	N	L[m]
1	Vent.agregaat 145 MV Right SP: L= 83 l/s, $\Delta p=100$ Pa, VT: L= 83 l/s, $\Delta p=100$ Pa, Elektrikalorifeer N _{el} =0,9+1,5 kW Komplektis automaatika ja filtritega Sissepuhkele filtrid G4+F7 Väljatõmbele filter G4 Koos rõhuanuriga!	SV-1	Vallox	1kompl.	-
2	Fresh klapp	D=125mm	-	2tk	-
3	Välisrest	YGC-160	Lindab	1tk	-
4	Välisrest	YGC-250	Lindab	2tk	-
5	Sissepuhkeplafoon	SHH-125	Lindab	1tk	-
6	Sissepuhkeplafoon	KTS-100	Fläktwoods	4tk	-
7	Sissepuhkeplafoon	KTS-125	Fläktwoods	1tk	-
8	Sissepuhkeplafoon	RKPK-100	Fläktwoods	1tk	-
9	Väljatõmbeplafoon	KSO-100	Fläktwoods	3tk	-
10	Väljatõmbeplafoon	KSO-125	Fläktwoods	3tk	-
11	Väljatõmbeplafoon	KSOS-100-C	Fläktwoods	1tk	-
12	Reguleerklapp	IRIS-125	Fläktwoods	4tk	-
13	Tagasivooluklapp	D=160mm	Lindab	2tk	-
14	Painduvad summutid	D=200mm	Lindab	4tk	-
15	Mürasummuti	LRCA100-500	Lindab	4tk	-
16	Mürasummuti	LRCA125-500	Lindab	2tk	-
17	Mürasummuti	LRCA160-500	Lindab	1tk	-
18	Mürasummuti	LRCA200-500	Lindab	1tk	-
19	Mürasummuti	LRCB100-500	Lindab	2tk	-
20	Mürasummuti	LRCB125-500	Lindab	3tk	-
21	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=100mm	Lindab	-	~12jm

22	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=125mm	Lindab	-	~42jm
23	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=160mm	Lindab	-	~9jm
24	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega koos soojustisolatsiooniga 50mm	D=200mm	Lindab	-	~9jm
25	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega koos soojustisolatsiooniga 50mm	D=250mm	Lindab	-	~1jm
26	Võrkmatt ALC 50mm isolatsioon	50mm	Isover	-	5m2
Isoleeritud osad EasyFlex 19mm isolatsiooniga					
27	easyFlex FB-19-100	Põlv 100-90	-	7tk	-
28	easyFlex FB-19-125	Põlv 125-90	-	8tk	-
29	easyFlex FB-19-200	Põlv 200-90	-	4tk	-
30	easyFlex FD-19-100	Toru 100mm	-	-	~16jm
31	easyFlex FD-19-125	Toru 125mm	-	-	~18jm
32	easyFlex FD-19-200	Toru 200mm	-	-	~8jm
33	easyFlex FD-19-250	Toru 250mm	-	-	~1jm
34	easyFlex FH-19-100	Klamber 100mm	-	6tk	-
35	easyFlex FH-19-125	Klamber 125mm	-	7tk	-
36	easyFlex FH-19-200	Klamber 200mm	-	4tk	-
	KÜTTESÜSTEEM				
37	Põrandkütte toru (plast) PE-RT	D=16x2,0mm	-	-	~507m
38	Põrandkütte toru (plast) PE-RT	D=20x2,0mm	-	-	~188m
39	Põrandakütte kollektor 6-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	6-ne	NJT-6	2kmpl	-
40	Termostaatventiil+ajam	-	-	12tk	-
41	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	1''		2kmpl	-
42	Termostaat põrandaküttele (õhuanduriga)	-	-	7tk	-

SPETSIFIKATSIOON

43	Termostaat põrandakütte (põrandaanduriga)	-	-	4tk	-
44	Plasttoru isolatsiooniga 30mm	D=25x2,5mm	-	-	26jm
45	Plasttoru isolatsiooniga 30mm	D=32x3,0mm	-	-	6jm
46	Õhk-vesi soojuspump nt. Alpha innotec HV 12 + välisosa LWD 92 V-line, Q_soojus=6,3 kW. Komplektis automaatikaga, veeringluspumbaga, 3-tee vekselse ventiiliga, paisupaagiga ning 9 kW-se elektrilise küttekehaga.	-	Alpha	1 kmpl	-
47	Pump koos sagedusmuunduriga ALPHA2 L 15-60 130; q=0,30 l/s; H= 15 kPa; ; N=0,05 kW; ~1	-	Grundfos	1 tk	-
48	Paisupaak, V=35 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 35/0.5	Flamco	1 tk	-
49	Akumulatsioonipaak, V=100 L	100L	-	1 tk	-
50	Kaitseklapp, avanemisrõhk 1.5 bar	-	Flamco	1 tk	-
52	Õhk-vesi soojuspumba välisosa nt. Alpha innotec LWD 92 V-line	-	Alpha	1 tk	-
53	Soojaveeboiler nt SunSystem 200L	200L	-	1 tk	-
54	Floore plaadid 16/25	16/25	-	90tk	-

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud