



VS-2 Soojustatud puitsõrestiksein ( $U=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Horisontaalne välisvoodriraud UYV 18x95 mm, 18 mm  
 Distsantsliist, 22x50 mm, 22 mm  
 Isoplaat freestappidega tuuletõkkeplaat, 1200x1875 mm horisontaalne paigaldus, 25 mm  
 Kandesõrestiku postid 45x195 mm, samm 600 mm, vahel pritsepuiste tselluvill, 195 mm  
 Puitkarkass 45x45 mm, vahel tselluvill, 45 mm  
 Siseviimistlus - laudis 12x95 mm, 12 mm

K-1 Soojustatud katus ( $U=0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Profiilplekk Klassik, pleki paksus 0,6 mm  
 Roovlatid 22x100 mm, 22 mm  
 Distsantsliistud 22x50 mm, 22 mm  
 Hingav aluskate  
 Roovid 50x50 mm  
 Tuuletõke ISOPLAAT nelja tapiga, 25 mm  
 Sarikad 50x100 mm, vahel kuivpuiste tselluvill, 100 mm  
 Ehituspaber  
 Olemasolevad sarikad, vahel kuivpuiste tselluvill, 150 mm  
 Ehituspaber  
 Roovlatti 22x50 mm  
 Siseviimistlus - laudis 12x95 mm, 12 mm