

K-1 Soojustatud katus (U=0,14 W/m²K)

Profiilplekk Klassik, pleki paksus 0,6 mm
Roovlatid 22x100 mm, 22 mm
Distsantsliistud 22x50 mm, 22 mm
Hingav aluskate
Roovid 50x50 mm
Tuuletõke ISOPLAAT nelja tapiga, 25 mm
Sarikad 50x100 mm, vahel kuivpuiste tselluvill, 100 mm
Ehituspaber
Olemasolevad sarikad, vahel kuivpuiste tselluvill, 150 mm
Ehituspaber
Roovlatt 22x50 mm
Siseviimistlus - laudis 12x95 mm, 12 mm

VL-1 Kütetorustikuga vahelagi

Põranda viimistlus - puitparkett või keraamiline plaat
Põrandakütte plaat 20 mm torule, 25 mm
Puitlaastplaat, 22 mm
Vahelae talad, 45x195 mm, vahel heliisolatsioon tselluvill, 195 mm
Distsantsliist, 22x50 mm, 22 mm
Siseviimistlus - laudis 12x95 mm, 12 mm

PP-1 Kütetorustikuga betoonpõrand (U=0,18 W/m²K)

Puitparkett, 14 mm
Aluskate, 4 mm
Kütetorustikuga raudbetoonplaat, 80 mm
Hüdroisolatsioon
EPS 120, 2x100 mm
Tihendatud killustikalus, 200 mm
Täitepinnas

VS-1 Soojustatud palksein (U=0,15 W/m²K)

Horizontaalne välisvoodrilaud UYV 18x95 mm
Distsantsliist, 22 mm
Isoplaad freestappidega tuuletõkkeplaat, 1200x1875 mm horisontaalne paigaldus, 25 mm
Kandesõrestiku postid 45x195 mm, samm 600 mm, vahel pritsepuiste tselluvill, 195 mm
Olemasolev palksein

S-1 Soojustatud sokkel (U=0,45 W/m²K)

Krohvivõrk ja krohv, 10 mm
Soojustusplaat XPS 250 foam SL, 70 mm
Hüdroisolatsioon, liimsegu
Olemasolev krohvitud maakivi vundament

