

Õhk-vesi soojus-
pumba (Q=8kW)
välimine korpus.
Korpus hoone fassaadil
varjestada - katta fassaadiga
samas toonis (valge) puitribidega

Kohtkindel redel seinäl
katusele pääsemiseks

Vaade A


LÕIGE

Teraspostid
200x200mm (3tk)

Vaade B

ESIMESE KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Pos nr	Ruumi kasutusotstarve	Ruumi pind, m2
101	Tuulekoda	1,1
102	Esik	10,5
103	WC	1,0
104	Elutuba	19,1
105	Tuba	9,0
106	Abirumm	3,7
107	Kook	17,5
108	Tuulekoda	2,3
Kokku		64,2



LÕIGE

Vaade C

Leppemärgid:



Ol. ol konstr-d



Proj konstr-d

MÄRKUSED:

- Pos-nr-ta avatäited on olemasolevad
- Ehitusprojekti koostamisel kasutatud alusmaterjal -
hoone inventariseerimistoimik , koostanud Tallinna Tehnilise
Inventariseerimise Büroo, töö nr J-52/86, v a 20.07.1988
(Tallinna Linnaarhiivi säilik nr TLA_R_413_5_15434_1988)
- Eluruumide ventileerimine läbi välisseina värskeõhuklappide kaudu -
välisseinte ventilatsioonivade väliskatted fassaadiga samas tasapinnas,
väikesemõõtmelised, neljakandilised metallist ventilatsioonirestid, värvitud
fassaadi pinnaga sama tooni (toon valge - RUUKKI RR20).