

Veetorustiku materjalide loetelu:			
Hoonesisese veetorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Veetoru	16mm	180	jm.
Veetoru	25mm	2	jm.
Kollektor (neljale tarbijale)		1	tk.
Kollektor (viiele tarbijale)		1	tk.
Kollektor (üheteistkümnele tarbijale)		1	tk.
Kastmiskraan		2	tk.
Hoonevälise veetorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Veetoru, PE DE 32, PN10	32mm	72	jm.
El. keeviskork De 32	32mm	1	tk.
Veemõõdusõlm		1	komplekt
Kanalisatsooonitorustiku materjalide loetelu:			
Hoonesisese kanalisatsooonitorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Kanalisatsooonitoru	32mm	4	jm.
Kanalisatsooonitoru	50mm	2	jm.
Kanalisatsooonitoru	75mm	18	jm.
Kanalisatsooonitoru	110mm	20	jm.
VILPE tuulutuskomplekt	110	1	tk.
Puhastuskolmik	110mm	1	tk.
Torupõlv 32-45°	32mm	1	tk.
Torupõlv 32-90°	32mm	1	tk.
Torupõlv 75-45°	75mm	4	tk.
Torupõlv 75-90°	75mm	5	tk.
Torupõlv 110-45°	110mm	8	tk.
Torupõlv 110-90°	110mm	3	tk.
Kolmik 75-75-75	75mm	2	tk.
Kolmik 110-75-110	110-75-110	6	tk.
Kolmik 110-110-110	110-110-110	2	tk.
Üleminek	50-32	4	tk.
Üleminek	75-50	4	tk.
Hoonevälise kanalisatsooonitorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
PE kanalisatsooonikaev 400/315, H=1,20m	400/315	1	tk.
PE kanalisatsooonikaev 400/315, H=1,50m	400/315	1	tk.
PVC kanalisatsooonitoru De 110 SN8	110mm	75	jm.
PPdrenaažitoru De 110SN8	110mm	32	jm.
PE survetoru De 40 PN10	40	30	jm.
Septik 2m ³		1	komplekt
Biopuhasti nt. Green FLOW-4W		1	komplekt
Reoveepumpla D=800/600 (vooluhulk Q=2l/s, tõstekõrgus H=6m)		1	komplekt
Killustik 16-32		9	m ³
Jäme kruus		18	m ³
Filterkangas		100	m ²

Küttetorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Põrandküttetoru	20mm	661	jm.
Küttetoru	25mm	1	jm.
Küttetoru	32mm	3	jm.
Kollektor (üheksale kontuurile)		1	tk.
Maasoojuspump 5,2kW		1	tk.
Soojussõlm		1	komplekt
Ruumitermostaat		5	tk.
Ruumitermostaat koos pörandanduriga		2	tk.
Ventilatsioonitorustiku materjalide loetelu:			
Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Toru	100	12	jm.
Toru	125	32	jm.
Toru	160	13	jm.
Toru	200	1	jm.
Summutiga vent. toru 160 mm, 50 mm isolatsiooniga (Flexit), L=750mm (vent. agregaadil sissepuhke- ja väljatõmbetorustikule)	160	2	tk.
Painduv alum. ühenduskanal 160mm, 18-55cm (köögi kubu ühendamiseks)	160	2	tk.
Painduv alum. ühenduskanal 125mm, 18-55cm (köögi kubu ühendamiseks)	125	1	tk.
Põlv 45 ⁰	100	8	tk.
Põlv 45 ⁰	125	12	tk.
Põlv 45 ⁰	160	2	tk.
Põlv 90 ⁰	100	4	tk.
Põlv 90 ⁰	125	7	tk.
Põlv 90 ⁰	160	4	tk.
Kolmik	125/100/125	2	tk.
Kolmik	125/125/125	4	tk.
Kolmik	160/100/160	2	tk.
Üleminek	160/125	6	tk.
Üleminek	200/160	2	tk.
Välirest YGC-125	125	1	tk.
Välirest YGC-200	200	2	tk.
Sissepuhkeplafoon KTS-100	100	2	tk.
Sissepuhkeplafoon KTS-125	125	3	tk.
Väljatõmbeplafoon KSO-100	100	2	tk.
Väljatõmbeplafoon KSO-125	125	3	tk.
Müra summuti KVAp-100-600	100	2	tk.
Müra summuti KVAp-125-600	125	4	tk.
Müra summuti KVAp-160-600	160	2	tk.
Tagasivooluklapp CARU (köögikubu peale, vajadusel)	125	1	tk.
Ventilatsiooniseade NT. Nordic S3, parem, (Q=±52 l/s, Kasutegur > 80%, Rõhukadu sissepuhkel 65Pa, Rõhukadu väljatõmbel 40Pa, SFP<1,5)		1	tk.
Isolatsioon Armaflex 19mm		1	m ²
Isolatsioon Paroc Al. kattega võrkmatt 30mm		1	m ²
Isolatsioon klaasvill vent.matte CCR CR2 ALU2-50 *		40	m ²

* - täpsustada ehitustööde käigus